



GREASE

LI

ЛІТІЄВІ МАСТИЛА



ОПИС

GREASE LI - високоякісне мастило на основі літія, виготовлене на основі високо-рафінованих мінеральних олив. Містить інгібітори окислення і корозії, які допомагають забезпечити тривалий термін служби і високу ступінь захисту металевих поверхонь. Мастило GREASE LI водостійкі з інгібіторами окислення та корозії. Підходять для широкого спектру застосування.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Мастило серії GREASE LI підходять для різних областей застосування в підшипниках, вузлах та агрегатах автомобілів та промислового обладнання, які функціонують на високих швидкостях і помірних навантаженнях. Робочий діапазон становить від -25 до 120 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Відмінна стійкість до зсувних навантажень. Широкий робочий діапазон температур.	Простота і різноманітність застосувань.
Дуже хороша адгезія на металевих поверхнях.	Зниження ремонтних витрат.
Захист від іржі та окислення.	Чудовий захист від зносу.
Тривала термічна стабільність.	Безперервна робота устаткування.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GREASE LI	METHOD		
NLGI		2	3
Робоча пенетрація при 25°C, 0.1mm	ASTM D217	265-295	220-250
Температура каплепадіння, °C	ASTM D2265	198	198
Діапазон робочих температур, °C	-	-25 : +120	-25 : +120
Колір	-	Світлий	Світлий

Наведені вище характеристики мають середні значення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

DIN 51825 K2K-25 (NLGI 2), DIN 51825 K3K-25 (NLGI 3)