



# MAGMA

## SYN PSA (МОТОРНА ОЛИВА)



### ОПИС

Magma SYN PSA – це повністю синтетична моторна олива, яка спеціально розроблена для високопродуктивних двигунів Peugeot та Citroen. Запатентована технологія TriboACT®Formula перевершує специфікації PSA B71 2290. Це в свою чергу забезпечує велику економію палива (більше 2,5%) та підвищений захист від зносу поршнів, в порівнянні з іншими оливами специфікації ACEA C2. Magma SYN PSA забезпечує ефективну роботу фільтрів та інших систем подальшої обробки вихлопів протягом тривалого часу.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

MAGMA SYN PSA SAE 5W-30 підходить для дизельних двигунів останнього покоління з фільтром сажі, а також більшості бензинових двигунів. Олива підходить для використання в дизельних двигунах Toyota, Mazda і FIAT, які вимагають специфікації ACEA C2. Застосовуються в будь-яких умовах експлуатації (автомагістралі, міський рух і т.д.). Також підходить для застосування в більш старих моделях двигунів.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
100% синтетична олива.	Зменшено знос поршня. Відповідає вимогам ACEA A5 / B5-12; витримує максимальну продуктивність навіть під тиском.
Застосування TriboACT® Formula.	Відмінні характеристики при низьких температурах; максимізація терміну служби сажового фільтру.
Низький коефіцієнт тертя.	Економія палива в середньому до 2.5%; зниження викидів CO2 і забруднюючих речовин; захист навколишнього середовища.
Екстремальна стійкість до зсуву.	Запобігає небажаному зменшенню товщини оливної плівки.
Ефективне запобігання формуванню сажі та осадів.	Оптимальна робота двигуна протягом тривалого часу.

### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Magma SYN PSA	МЕТОД	SAE 5W-30
Щільність при 15 °C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,853
Динамічна в'язкість, °C/cP	ASTM D5293	-30 °C/5900
В'язкість Кінематична, (cSt) 100 °C	ASTM D445	10,3
В'язкість Кінематична, (cSt) 40 °C	ASTM D445	57,1
Індекс в'язкості	ASTM D2270	167
Температура спалаху, COC, °C	ASTM D92	228
Температура застигання, °C	ASTM D97	-39
Лужне число TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8,0

Наведені вище характеристики мають середні значення.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA C2-12; ACEA A5/B5; API SN; PSA B71 2290

Level: Fiat 9.55535.S1

Meets: Honda, Toyota