

Масила - Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

Версія: 101/18a

Моторна олива All-Fleet™ Extra SAE 15W-40

Високоякісна традиційна моторна олива для складних умов експлуатації. Містить сучасні присадки для максимальної ефективності двигуна та його захисту.

Моторна олива **All-Fleet Extra** придатна для потужних дизельних двигунів вантажних автомобілів, автобусів та позашляхової техніки. Придатна для потужних дизельних двигунів, оснащених системами рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) та селективного каталітичного відновлення (SCR). Не рекомендується для протисажевих фільтрів (DPF). Відповідає рекомендаціям для Super High Performance Diesel (SHPD) основних виробників двигунів.

ОЕМ Сертифікати
Deutz DQC III-10
MAN 3275
MB-Approval 228,3
MTU Type 2
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
Mack EO-N, EO-M Plus

Рівні ефективності
ACEA E7
API: CI-4, CF, SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20076/77/78
DDC 93K215
Global DHD-1

Відмінні риси та переваги

Максимальний захист та ефективність

Моторна олива All-Fleet для складних умов експлуатації створена на основі високоякісних базових олив та сучасних присадок, щоб забезпечити максимальний захист та ефективність за будь-яких умов експлуатації змішаних вантажних автопарків, автобусів та позашляхової техніки.

Висока ефективність холодного пуску

Миттєва подача оливи за дуже низьких температур полегшує холодний пуск та оптимальне змащування відразу після ввімкнення запалювання.

Контроль окислення

Високоякісна базова олива, що забезпечує чудову стійкість до окислення при високих температурах.

Чистота двигуна

Ретельно підібрані миючі присадки ефективно зменшують відкладення та допомагають підтримувати чистоту двигуна.

Застосування у змішаних автопарках

Перевірена і надійна технологія для використання у змішаних вантажних автопарках, автобусах та поза шляховій техніці.

Захист від зношення

Поєднання високоякісних базових олив та сучасних присадок створює неперевершений захист від зношення за різних умов експлуатації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива All-Fleet Extra	
Ступінь в'язкості за SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,7
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	109
Індекс в'язкості ASTM D-2270	139
В'язкість, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6600
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	11,1
Точка плинності, °С ASTM D-5949	-39
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,875
Температура спалаху, СОС, °С ASTM D-92	234

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати все упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінований документ – 101/17a