

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Масильні матеріали – моторні оливи – оливи для мотоциклів

Версія: 307/06a

DuraBlend™ 4T SAE 10W-40

Високоєфективна напівсинтетична моторна олива для чотиритактних двигунів мотоциклів. Склад відповідає вимогам всіх провідних виробників моторів.

Рівні ефективності

API: SL

JASO MA

JASO MA2

Області застосування

Чотиритактні двигуни мотоциклів, для яких запропоновані рідини API SL, JASO MA або JASO MA2.

Оптимізовано для систем змащення двигунів, інтегрованих з коробкою передач і зчепленням (піддон «мокрого» типу).

Придатне для мотоциклів, які експлуатуються в холодному кліматі.

Особливості та переваги

Потужні двигуни

Моторна олива Durablend 4T на основі високоякісних базових оливок і присадок для забезпечення максимальної вихідної продуктивності для двоколісних транспортних засобів.

Придатна для систем з мокрим зчепленням

Оптимальні фрикційні характеристики для максимальної передачі потужності, плавного перемикання і належного захисту мокрого зчеплення. (Рекомендовано JASO MA).

Захист від зношення

Сильна масляна плівка і підвищена стабільність продукту забезпечують тривалий захист двигуна.

Чистота двигуна

Підтримує чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень.

Легкий запуск

Рекомендується для швидкого запуску. Навіть при дуже холодних погодних умовах або після тривалого простою двигуна.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Збереження світу, що рухається з 1866 року™

Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником автомобільних та промислових товарів та послуг з високою якістю. Продукти включають автомобільні мастильні матеріали; трансмісійні рідини; трансмісійні оливи; гідравлічні мастила; автомобільна хімія; спеціальні продукти; пластичні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на наш сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Продукти, які будуть випускатися в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності в характеристиках.

DuraBlend 4T	
Клас в'язкості по SAE	10W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,8
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	98
Індекс в'язкості ASTM D-2270	158
Загальне лужне число, мг КОН/г ASTM D-2896	7,3
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-36
Густина при 15,6°С. ASTM D-4052	0,865
Температура спалаху, в Відкритому тиглі Клівленда (COC), °С ASTM D-92	228

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2018

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не викликає значної шкоди для здоров'я або безпеки при використанні з рекомендованою метою та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Приводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна отримати за запитом через місцевий офіс продажу або через інтернет <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу необхідно здавати до спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтеся місцевих правил. Забороняється зливати в каналізацію, ґрунт або воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо зовнішнє зберігання неминуче, бочки повинні бути розміщені горизонтально, щоб уникнути можливого потрапляння води та пошкодження маркування на бочках. Продукти ніколи не повинні зберігатися при температурі вище 60 °С, під прямими сонячними променями або при мінусових температурах.

Заміняємий документ – 307/05a