

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



*Масильні матеріали – моторні оливи – оливи для мотоциклів*

Версія: 318/02

## DuraBlend™ 4T SAE 15W-50

Високоєфективне синтетичне масло для чотиритактних двигунів мотоциклів.

Склад відповідає вимогам всіх провідних моторобудівників.

### Рівні ефективності

API: SL

JASO MA

JASO MA2

### Області застосування

Чотиритактні двигуни мотоциклів, для яких запропоновані рідини API SL, JASO MA або JASO MA2.

Оптимізовано для систем змащення двигунів, інтегрованих з коробкою передач і зчепленням (піддон «мокрого» типу).

Придатне для потужних мотоциклів.

### Особливості і переваги

#### Захист мокрого зчеплення

Оптимальні фрикційні характеристики для максимальної передачі потужності, плавного перемикання і належного захисту мокрого зчеплення.

#### Чистота двигуна

Підвищена чистота поршнів запобігає виникненню задирок і залипання кілець.

#### Захист від зношення

Збільшена міцність масляної плівки і підвищена стійкість до освітлення оливи при високих температурах посилюють захист від зносу.

#### Властивості при холодному пуску

Рекомендовано для швидкого холодного запуску двигуна навіть при дуже низьких температурах.

#### Стабільна в'язкість

Зберігає заявлену в'язкість і захисну масляну плівку на протязі всього терміну служби оливи.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



## Збереження світу, що рухається з 1866 року™

Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником автомобільних та промислових товарів та послуг з високою якістю. Продукти включають автомобільні мастильні матеріали; трансмісійні рідини; трансмісійні оливи; гідравлічні мастила; автомобільна хімія; спеціальні продукти; пластичні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на наш сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Продукти, які будуть випускатися в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності в характеристиках.

DuraBlend 4T	
Клас в'язкості за SAE	15W-50
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	18,6
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	141
Індекс в'язкості ASTM D-2270	148
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	6
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-33
Густина при 15,6°С. ASTM D-4052	0,892
Температура спалаху, в Відкритому тиглі Клівленда (COC), °С ASTM D-92	236

## Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2018

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

## Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не викликає значної шкоди для здоров'я або безпеки при використанні з рекомендованою метою та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Приводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна отримати за запитом через місцевий офіс продажу або через інтернет <http://msds.valvoline.com>

## Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу необхідно здавати до спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтеся місцевих правил. Забороняється зливати в каналізацію, ґрунт або воду.

## Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо зовнішнє зберігання неминуче, бочки повинні бути розміщені горизонтально, щоб уникнути можливого потрапляння води та пошкодження маркування на бочках. Продукти ніколи не повинні зберігатися при температурі вище 60 °С, під прямими сонячними променями або при мінусових температурах.

Заміняємий документ – 318/01