

Мастила – Моторні оливи – Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 032/04

## Моторна олива MaxLife™ Diesel SAE 10W-40

Високоякісна синтетична моторна олива з унікальним складом, що подовжує строк служби двигуна. Синтетична моторна олива MaxLife призначена спеціально для двигунів з більшим пробігом. Спеціальні присадки борються з основними причинами поломки двигуна і допомагають знизити витрати оливи. MaxLife продовжує строк служби двигуна.

### Рівні ефективності

ACEA A3/B4

API: CF

MB-229.3

PSA B71 2300

Renault RN0700/0710

VW 50200/50500

Рекомендована для використання у випадках, коли вказана специфікація Fiat 9.55535.D2.

### Області застосування

Для легкових автомобілів, фургонів і легких вантажівок з дизельними двигунами.

Призначено для двигунів з більшим пробігом.

### Відмінні риси та переваги

#### Подовження строку служби двигуна

Унікальний склад з особливими присадками, котрі борються з основними причинами поломки двигуна: протікання, відкладення, шлам та тертя. Особливий склад моторних оливок MaxLife подовжує строк служби двигуна.

#### Застосування у широкому переліку автомобілів

Спеціальний склад робить оливу придатною для застосування у найрізноманітніших автомобілях з великим пробігом.

#### Висока ефективність холодного пуску

Миттєва подача оливи при низьких температурах полегшує холодний пуск та оптимальне змащування вже через декілька секунд після запуску двигуна.

#### Чистота двигуна

Підтримує чистоту і хороший стан двигуна з більшим пробігом завдяки застосуванню мюючих присадок. Перевищує вимоги ACEA A3/B3 щодо чистоти поршнів у випробуванні двигунів Volkswagen TDI.

#### Захист від зношення

Міцна оливова плівка забезпечує захист від зношення за будь-яких робочих умов.

#### Надійний захист від відкладень

Додаткові присадки, зменшують утворення шкідливих відкладень, котрі часто зустрічаються у двигунах з більшим пробігом.

#### Зниження витрат оливи

Спеціальні кондиціонуючі присадки захищають ущільнення. Це допомагає зменшити і навіть запобігти витратам оливи в двигунах з більшим пробігом.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива MaxLife Diesel	
Ступінь в'язкості за SAE	10W-40
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	13,8
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	94
Індекс в'язкості ASTM D-2270	149
В'язкість, мПа с -25°С. ASTM D-5293	<7000
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	11,0
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-42
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,872
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (СОС), °С ASTM D-92	224

## Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

## Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

## Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

## Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 032/03