

Мастила - Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

Версія: 137/03RU

Premium Blue™ 7800 15W-40

Моторна олива преміум-якості для складних умов експлуатації. Унікальний склад з високоякісною базовою оливою і спеціальними присадками для збільшення інтервалу заміни оливи в двигунах Cummins.

Premium Blue 7800 – це моторна олива серії преміум-класу для складних умов експлуатації, виключно рекомендована і схвалена компанією Cummins. Новітня технологія дозволяє максимально підвищити робочі характеристики і довговічність двигуна, і таким чином, зменшує витрати на обслуговування. Крім того, продукт відповідає стандартам інших провідних виробників двигунів.

OEM Сертифікати
Cummins CES 20078
Рівні ефективності
API: CI-4, CH-4, API: SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20077, 20076
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
MAN M 3275-1

Сумісна з системами EGR і SCR

Рекомендована для двигунів, обладнаних системами рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) і селективного каталітичного відновлення (SCR). Не рекомендується для двигунів з протисажевими фільтрами (DPF).

Унікальна формула для підвищення ефективності

За допомогою спеціалістів Cummins компанія Valvoline розробила унікальний склад, що дозволяє підвищити ефективність змащування і тим самим покращує захист двигуна. Продукт розроблено сумісно з компанією Cummins і тому офіційно затверджений відповідно до специфікації Cummins CES 20078 для певних двигунів зі збільшеним інтервалом заміни.

Відмінні риси і переваги

THE ONLY ONE™

Premium Blue – це моторна олива серії THE ONLY ONE, виключно рекомендована і схвалена компанією Cummins.

Відмінна нейтралізація кислот

Спеціальні базові присадки здатні довше нейтралізувати шкідливі кислоти (збереження показника TBN), тим самим знижуючи зношення двигуна, ризику поломок і витрат на обслуговування.

Чудовий захист від окислення і збереження в'язкості

Унікальний набір антиоксидантів в оливах Premium Blue забезпечує їх високу ефективність. Різні тести демонструють відмінний захист від окислення і збереження в'язкості.

Відмінна диспергація сажі

Диспергація дозволяє оливі зважувати і виводити забруднюючі речовини різного походження, наприклад сажу від згорання пального. Спеціальна технологія, що застосована в цьому продукті, оптимізує диспергування сажі і допомагає знизити зношення двигуна, пов'язане з наявністю сажі.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Premium Blue 7800	
Ступінь в'язкості за SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	15
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	111
Індекс в'язкості ASTM D-2270	140
В'язкість, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<7000
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	12
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-39
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,888
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С. ASTM D-92	224

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтеся місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати все упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 137/02RU

