

Масила – Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

Версія: 113/09

Олива моторна ProFleet™ Oil SAE 10W-40

ProFleet SAE 10W-40 – це синтетична моторна олива, призначена для наддовгих інтервалів заміни в двигунах вантажних автомобілів, автобусів та промислових установок.

Моторна олива ProFleet SAE 10W-40 категорії UHPD, рекомендована і схвалена провідними виробниками вантажних автомобілів для збільшених інтервалів заміни відповідно до їх технічних вимог до поїздок на далекі відстані. Комплекс суперсучасних добавок забезпечує захист і відсутність забруднень в оливі протягом всього періоду експлуатації до наступної заміни. Унікальна формула попереджує утворення відкладень та захищає від скупчення сажі.

ОЕМ Сертифікати

| |
|--------------------------------|
| MAN M 3277 |
| MB-Approval 228.5 |
| Scania LDF-3, LDF-2, Euro 6 |
| Volvo VDS-3 (417-0002-14-1106) |
| Mack EO-N |
| Renault RXD/RLD-2 |

Рівні ефективності

| |
|-------------|
| ACEA E4, E7 |
| API: CF |
| DAF* |

*Перед застосуванням зверніться до керівництва з експлуатації

Відмінні риси та переваги

Області застосування

Придатна для двигунів Euro I, II, III, IV та V з системами доочистки відпрацьованих газів EGR (рециркуляції відпрацьованих газів) та SCR (селективне каталітичне відновлення); **не призначена для двигунів з протисажевим фільтром (DPF)** (крім Scania Euro 6).
Придатна для двигунів вантажних автомобілів та автобусів, що експлуатуються в складних умовах. Також відповідає вимогам виробників щодо збільшених інтервалів заміни оливи.

Запуск двигуна в зимній період

Легкий запуск навіть в дуже холодну пору року.

Збільшені інтервали заміни

Збільшені інтервали обслуговування і заміни оливи.

Захист від зношення

Міцна плівка захищає двигун від зношення і корозії.

Чистота двигуна

Високоякісні присадки підтримують чистоту двигуна при збільшених інтервалах заміни. Унікальна формула попереджає утворення відкладень і захищає від скупчення сажі.

Олива, сертифікована автовиробниками

Рекомендована і сертифікована основними виробниками двигунів.

Зниження рівня викидів

Відповідає стандартам EC Euro I/II/III/IV/V, а також Scania Euro 6.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

| Моторна олива ProFleet | |
|---|--------|
| Ступінь в'язкості за SAE | 10W-40 |
| В'язкість, мм ² /с при 100 °C. ASTM D-445 | 13,5 |
| В'язкість, мм ² /с при 40 °C. ASTM D-445 | 89 |
| Індекс в'язкості ASTM D-2270 | 152 |
| В'язкість, мПа с -25°C. ASTM D-5293 | <7000 |
| TBN, мг KOH/г ASTM D-2896 | 16,1 |
| Точка плинності, °C ASTM D-5949 | -39 |
| Питома щільність при 15,6°C. ASTM D-4052 | 0,868 |
| Температура спалаху, COC, °C. ASTM D-92 | 220 |

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати все упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 113/08