

Інформація про продукцію

Продукція компанії ASHLAND CONSUMER MARKETS, комерційного підрозділу ASHLAND INC.



Масильні матеріали – трансмісійні оливи – автомобільні

Версія: 262/01

Valvoline™ ATF Pro +4

Valvoline ATF Pro +4 - це унікальна суміш для автоматичних коробок передач, що відповідає стандарту Chrysler Material Standard MS-9602 (ATF + 4®).

Valvoline ATF Pro +4 забезпечує оптимальні умови роботи найсучасніших коробок передач Chrysler протягом всього терміну їх служби.

Сертифікати OEM

Chrysler MS9602 (ATF +4®)
Chrysler MS7176E (ATF +3®)
Chrysler MS7176D (ATF +2®)
Chrysler MS7176 (ATF +®)

Різні ефективності

Рекомендовано для використання у випадках, коли вказана специфікація Fiat 9.55550-AV4

Особливості і переваги

Посилений захист

Неперевершений захист від зносу навіть за важких умов експлуатації.

Сучасні присадки

Неперевершені присадки, які захищають від корозії, окислення, спінювання та утворення відкладень.

Стійкість до деструкції

Базові оливи найвищої якості та збалансовані присадки запобігають деструкції та заїданням навіть після тривалого використання.

Стабільна в'язкість

Покращена стабільність в'язкості забезпечує постійність роботи коробки передач.

Покращені фрикційні властивості

Базові оливи преміум-класу, поліпшувачі індексу в'язкості і модифікатори тертя створюють чудові фрикційні властивості для більш плавного перемикування і включення муфти.

Області застосування

Сертифіковане і рекомендоване для всіх легкових і вантажних автомобілів Chrysler, для яких потрібно рідина ATF + 4®, ATF + 3®, ATF + 2® або ATF + ®.

Придатна для використання в деяких моделях Dodge, Fiat, Jeep, Hyundai і Mitsubishi для яких рекомендовані дані специфікації.

Використовується в лондонських таксі.

Інформація про продукцію

Продукція компанії ASHLAND CONSUMER MARKETS, комерційного підрозділу ASHLAND INC.



Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не викликає значної шкоди для здоров'я або безпеки при використанні з рекомендованою метою та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Приводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна отримати за запитом через місцевий офіс продажу або через інтернет <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу необхідно здавати до спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтесь місцевих правил. Забороняється зливати в каналізацію, ґрунт або воду.

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Продукти, які будуть випускатися в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності в характеристиках.

Valvoline ATF Pro +4	
Колір	Червоний
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. DIN 51562-1	7,55
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. DIN 51562-1	34,1
Індекс в'язкості DIN ISO 2909	198
Точка текучості, °С DIN ISO 3016	-48
Густина при 15,6°С. DIN 51757	0,851
Температура спалаху, Сертифікат відповідності, °С. DIN ISO 2592	196

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

Збереження світу, що рухається з 1866 року™

Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником автомобільних та промислових товарів та послуг з високою якістю. Продукти включають автомобільні мастильні матеріали; трансмісійні рідини; трансмісійні оливи; гідравлічні мастила; автомобільна хімія; спеціальні продукти; пластичні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на наш сайт www.valvolineurope.com

Автор:

ED

Заміняє –

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2017

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.