

Версія: 624/01

Valvoline™ Earth Alucom 1.5

Valvoline Earth Alucom 1.5 це загущене мастило з алюмінієвим комплексом на основі мінеральної базової оливи високої в'язкості, що витримує високі температури без надмірного пом'якшення. Продукт володіє відмінною навантажувальною здатністю, хорошими антикорозійними властивостями і легко застосовується при низьких температурах. Зелений колір Valvoline Earth Alucom 1.5 дозволяє легко перевіряти мастило на прикладних деталях.

Рівні продуктивності

DIN 51502:	KPHC2N-55
ISO 12924:	L-XE(F)DIB2

Область застосування

Рекомендується для змащування відкритих зубчастих коліс, кабелів і пристроїв зчеплення вантажних автомобілів і причепів.

Підходить для землерийного обладнання, наприклад: бульдозери і драглайни, гусеничні зірочки, відкриті шестерні, ковзаючі поверхні, ланцюги й кабелі тощо.

Підходить для багатьох галузей, таких як: будівельні, сільськогосподарські та морські.

Особливості та переваги

Чудовий захист

Valvoline Earth Alucom 1.5 забезпечує відмінний захист від іржі та корозії і стійкий до окислення. Важкі властивості поглинання ударних навантажень у поєднанні з хорошою фіксацією на місці робить мастило здатним захистити підшипники навіть при великих навантаженнях.

Чудова продуктивність

Продукт змащує і захищає в найважчих умовах, таких як сирість та вологість. При наявності води підтримується хороша мастильна плівка.

Багатоцільове застосування

Мастило Valvoline Earth Alucom 1.5 розроблене з винятковою високою в'язкістю базового масла і високою температурою каплепадіння спеціально для тих компаній, які потребують продукту для змащування при низьких швидкостях і високих температурах.

Важкі умови праці

Valvoline Earth Alucom 1.5 може навіть використовуватися в несприятливих умовах роботи, наприклад при видобутку корисних копалин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, постачальником та виробником високоякісних автомобільних і промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Earth Alucom 1.5	
Клас за NLGI	1.5
Загущувач	Алюмінієвий комплекс
Колір	Темно-зелений
Текстура	Гладка/клейова
Щільність при 20°C.	0,90
Температура використання°C.	від -10 до +180
В'язкість мастила, мм ² /с при 40°C	1000
Температура каплепадіння °C	275
Навантаження зварювання для4шар.кг	250
Вимивання водою при 80°C	1%
Корозія міді	1a

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах © 2017

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через локального представника чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ –