

Мастила – Моторні оливи – Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 055/08

Моторна олива Valvoline™ All-Climate Extra SAE 10W-40

Високоякісна моторна олива. Створена на основі синтетичної технології для всесезонного використання. Перевірена, надійна технологія для різних дизельних, бензинових та газових двигунів.

Рівні ефективності
ACEA A3/B4
API: SM, SN/CF
MB-229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/RN0710
VW 50200/50500
Рекомендована для застосування у випадках, коли вказана специфікація Fiat 9.55535.D2 та G2.

Області застосування

Призначена для дизельних, бензинових і газових двигунів з турбокомпресорами та без них.

Може застосовуватись у легкових автомобілях, легких вантажівках та стаціонарних двигунах.

Відмінні риси та переваги

Всесезонне використання

Моторні оливи All-Climate призначені для всесезонної експлуатації. Відповідає вимогам галузевих рівнів ефективності.

Широкий спектр застосування

Високоякісний склад придатний для широкого спектру транспортних засобів.

Висока ефективність холодного пуску

Миттєва подача оливи при низьких температурах полегшує холодний пуск та оптимальне змащування вже через декілька секунд після включення запалювання.

Захист від зношення

Міцна масляна плівка забезпечує захист від зношення за будь-яких робочих умов.

Сумісність з біопаливом

Придатна для двигунів, що працюють на сумішах біопального (наприклад, E85).

Чистота двигуна

Підтримує хороший стан двигуна завдяки застосуванню миючих присадок. Перевищує вимоги ACEA A3/B3 до чистоти поршнів у дослідженні двигунів Volkswagen TD

Боротьба з відкладеннями

Запобігає утворенню шламу та шкідливих відкладень у двигуні.

Стійкість до деструкції

Масляна плівка, стійка до теплового впливу та окислення, попереджує висвітлення оливи.

Витрати пального

Продукт відповідає специфікації API SN, тим самим забезпечуючи економію пального.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива All-Climate Extra	
Ступінь в'язкості за SAE	10W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °C. ASTM D-445	14
В'язкість, мм ² /с при 40 °C. ASTM D-445	95
Індекс в'язкості ASTM D-2270	150
В'язкість, мПа с -25°C. ASTM D-5293	<6800
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	10
Температура застигання, °C ASTM D-5949	-39
Питома щільність при 15,6°C. ASTM D-4052	0,869
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °C ASTM D-92	232

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням чи за мініусових температур.

Замінюваний документ – 055/07