

Мастила - Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

Версія: 123/06

All-Fleet™ Superior Engine Oil SAE 10W-40

All Fleet Superior SAE 10W-40 – це моторна олива, створена за синтетичною технологією і призначена для помірно збільшених інтервалів заміни оливи у двигунах вантажних автомобілів, автобусів та промислових установок.

Моторна олива All Fleet Superior SAE 10W-40 категорії UHPD рекомендована і схвалена провідними виробниками вантажних автомобілів для помірно збільшених інтервалів заміни оливи відповідно до їх технічних вимог до поїздок на дальні відстані. Комплекс суперсучасних добавок забезпечують захист і відсутність забруднень в оливі протягом всього періоду експлуатації до наступної заміни. Унікальна формула попереджує утворення відкладень та захищає від скупчення сажі.

ОЕМ Сертифікати

MAN M 3277
MAN M 3377
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
VOLVO VDS-3 (417-0002-17-1455)
Mack EO-N
Renault RXD/RLD-2

Рівні ефективності

ACEA E4, E7
Deutz DQC IV-10

Відмінні риси та переваги

Області застосування

Придатна для двигунів Euro I, II, III, IV та V з системами доочистки відпрацьованих газів: рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) і селективного каталітичного відновлення (SCR); не призначена для двигунів з протисажевим фільтром (DPF). Придатна для двигунів вантажних автомобілів і автобусів, що експлуатуються в складних умовах. Також відповідає вимогам виробників щодо збільшення інтервалів заміни оливи.

Захист від зношення

Міцна плівка захищає двигун від зношення і корозії.

Олива, сертифікована автовиробниками

Рекомендована і сертифікована провідними виробниками двигунів.

Зниження рівня викидів

Відповідає стандартам ЄС Euro I/II/III/IV/V.

Збільшені інтервали заміни

Збільшені інтервали обслуговування і середні інтервали заміни оливи.

Запуск двигуна в зимовий період

Легкий запуск навіть у дуже холодну пору року.

Чистота двигуна

Високоякісні присадки підтримують чистоту двигуна при збільшених інтервалах заміни. Унікальна формула попереджує утворення відкладень і захищає від скупчення сажі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, постачальником та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт

www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива All-Fleet Superior	
Ступінь в'язкості за SAE	10W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,6
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	100
Індекс в'язкості ASTM D-2270	151
В'язкість, мПа с -25°С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	12,5
Точка плинності, °С ASTM D-5949	-39
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,862
Температура спалаху, СОС, °С. ASTM D-92	241

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах:

Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2017

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через локального представника чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтеся місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 123/05