

ІНФОРМАЦІЯ О ПРОДУКЦІИ



Мастильні матеріали - Консистентні мастила

Версія: 622/01

Valvoline™ Earth LiCal Complex 2

Високоєфективне мастило з літій-кальцієвим комплексом для використання в умовах дуже сильних ударних навантажень в сільському господарстві, будівництві та у гірничодобувній промисловості. Оптимальний вибір для працюючих під високим навантаженням відкритих зубчастих передач і областей застосування з повільними і / або гойдаючими рухами.

Valvoline Earth LiCal Complex 2 - це мастило з літій-кальцієвим комплексом на основі мінеральної базової оливи з додаванням графіту. Спеціальна система згущення забезпечує високу ефективність мастила.

Уровни ефективності	
DIN 51502:	OGPF2K-20
ISO 12924:	L-XB(F)CIB2

Консистентні мастила з вмістом графіту не придатні для роликів підшипників, що працюють на високих швидкостях; їх не можна змішувати з мастилами інших типів.

Області застосування

Рекомендоване для змащення (що працюють під високим навантаженням) відкритих шестерень і муфт вантажних автомобілів і причепів

Придатне для землерийного устаткування, наприклад бульдозерів і драглайнов, ведучих коліс гусеничної техніки, відкритих шестерень, поверхонь ковзання.

Відбійні молотки по бетону на рукояті екскаватора. Петлі рукояті екскаватора.

Придатне для гірничодобувної промисловості.

Відмінні риси і переваги

Чудовий захист

Valvoline Earth LiCal Complex 2 характеризується високою механічною стабільністю, хорошим захистом від корозії і чудовою вологостійкістю, що критично важливо у вологих і корозійно-активних середовищах. Продукт продовжує термін служби підшипників.

Чудова ефективність

Продукт гарантує захист в найсуворіших умовах, наприклад при підвищеній вологості. Мастило забезпечує чудовий захист підшипників від зносу при високих (Ударних) навантаженнях. У присутності води зберігається хороша плівка мастила, що запобігає вимивання.

Універсальне призначення

Valvoline Earth LiCal Complex 2 розроблено для змащення дорожньо-будівельної техніки, що експлуатується в умовах високих температур і запиленості, де виплавлення або каплепадення приведуть до пошкоджень.

Суворі умови експлуатації

Продукт можна використовувати в несприятливих робочих умовах, наприклад в гірничодобувній галузі.

Завдяки вмісту графіту продукт придатний для тривалої експлуатації, що дозволяє збільшити інтервали змащення.

ІНФОРМАЦІЯ О ПРОДУКЦІИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором і виробником високоякісних автомобільних і промислових продуктів і послуг. Сімейство продуктів включає автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні масла, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила і продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Випускаються в майбутньому продукти будуть відповідати специфікаціям Valvoline, однак можуть виникати відмінності в характеристиках.

Earth LiCal Complex 2	
NLGI	2
Загущувач	Літєво-кальцієвий комплекс
Цвет	Черний
Текстура	Гладка
Щільність при 20°C	1,00
Температура при нанесенні °C	от -20 до +120 (макс. +130)
В'язкість оливи, мм ² /с при 40°C	460
В'язкість оливи, мм ² /с при 100°C	27
Температура каплепадиння, °C	> 260
Навантаження зварювання (4-ох кульковий тест) кг	710

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, виготовленим в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах®, 2017

Всі заяви, інформація та дані, представлені в даному документі, вважаються точними і надійними, однак не є гарантією, явною або неявною, товарної цінності або придатності для конкретної мети; або затвердженням, явним або мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. і її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я і безпеки

Даний продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я або безпеки при належному використанні в рекомендованих цілях і за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який за запитом через місцеве збутовий відділення або через Інтернет за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьоване масло і мастило слід здавати в офіційний прийомний пункт. Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або в воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливий просочування води і пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60 ° C, під прямими сонячними променями або при негативних температурах.

Замінний документ –