ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Keeping the world moving since 1866™
H[kmJhmxbE[evrdZ[0gihkhfmkm
9DOYROLE[jhgbfmZ[gbdhfJpgdm
ihkZZ[evgbdhf lZbhJgbdhfbkdhydgbo
Zlhfh[evgbolZihfbkhboihmdlkZ
ihkmJhmdlZlhfh[evg•
fZkbevgfZlZeblZgfkgJpgb
Jmdlhghebb[eqJpgbaZkpih
h[eymaZZlhfh[fkpZevgihmdlb
dhgkkglgfZkbeZlZihmdlbeykkf
hohehJgy
eyhlpfZggyhZldhhgnhfZp[h
ihmdlbihJfblZihkmJpDOYROLE[
aJZclkkgZ[cl
www.valvolineeurope.com

Lbihk oZJdlpklbdb
KlZgZJgoZJdlpklbdbgZe[lvh
ihlhqghhbhJbplZlhmdlbsh
bh[eylbfmlvkymfZcJmlgvhfmJmmlv
hZlbkipbndZpyf9DOYROLQHZefhmlv
bgbdZlbhgghklmoZJdlpklbdZo

Multipurpose Synthetic 2	
	2
A[snsmZ[	**E[pdhfied[k**
Dhej	;bc
Ldklm[Z	**eZZecZ**
mklbgJp 20°C	0,87
Температура використання °C	-55 h + 140 (fZk 180)
Lf[mJZeJgy ,°C	>260°C
В'язкість масла, мм²/с при 40°C	44
В'язкість масла, мм²/с при 100°C	8
GZlZgya [ZgyeyrZr	385
4-dmevdhbk[gZghk, мм	0,6
sfbZgyhhxip 80°C	4%
Dhjayf^	1b
SKF R2F lkl A, B	Позитивний результат

ZgZ gnhfZpy ghkblvky levdb h
ijhmdlk yd• bhlhe[• \ gZklmigbo
hgZo/hiZ

CfhZgbcagZddhfiZgpDOYROLE[aZjhZgbcmjgbo **dZ[0Zo** © 2017

k aZyb gnhfZpy• Zgijhe[• \ pvhfmhdmfglkZZxlvkylhgbfblZgZe[gbfbZeg[ZZgljkyghxhlhxshfZjvk
gZmZaahZghpggghkbjbZlghlkeydhgdJghpehqhJgyfygbfhqlbfshfZjvkgZmZaeZyd_ **(OOLV(QUSULVHV[**
Zg• dhfiZgfhe[b[gk[xbpbgmhhZevgkv

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS