

Мастила – Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

Версія: 140/01

Premium Blue™ 8100 15W-40

Традиційна моторна олива преміум-якості для потужних дизельних двигунів, що забезпечує покращене змащування сучасних дизельних двигунів Cummins та інших дизельних двигунів, оснащених системами доочистки відпрацьованих газів.

Моторна олива Premium Blue 8100 схвалена компанією Cummins та забезпечує відмінну ефективність в парках важких автомобілів, на флоті та у промисловості.

Придатна для двигунів стандартів Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6* та позашляхової техніки стандарту IIIB*, що відповідає вимогам Tier IV*.

*Рекомендації щодо оливи залежать від марки вантажного автомобіля. Перед застосуванням зверніться до керівництва з експлуатації.

ОЕМ Сертифікати
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MB-Approval 228,31
MTU Type 2,1
Volvo VDS-4 (417-0001-16-912)
Mack EO-O premium plus
Renault RLD-3

Рівні ефективності
ACEA E7, E9
API: CI-4, CJ-4/SN
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K218
JASO DH-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3

Відмінні риси та переваги

THE ONLY ONE™

Premium Blue – це моторна олива серії THE ONLY ONE, виключно рекомендована та схвалена компанією Cummins.

Система зниження токсичності відпрацьованих газів

Моторна олива для двигунів з низьким рівнем викидів відповідає вимогам найсучасніших стандартів щодо шкідливих викидів, у тому числі Euro 5, 6 (для шосейних автомобілів) і нормативів IIIB та Tier IV (для позашляхових автомобілів).

Контроль утворення сажі та відкладень

Виключний контроль згущення оливи у зв'язку із утворенням сажі та виникненням відкладень при високих температурах.

Збільшений інтервал заміни

Підтримує в'язкість моторної оливи, попереджує зношення двигуна у зв'язку з утворенням сажі та безпечним чином подовжує строк експлуатації, забезпечуючи збільшені інтервали заміни.

Захист від зношення

Захист від зношення клапанного механізму та зниження засмічування масляного фільтра збільшують довговічність двигуна.

Чудові показники загальної лужності

Моторна олива Premium Blue 8100 15W-40 неодноразово досліджена на умовах признаного галузевого тесту ROBO. Вона незмінно демонструвала відмінне збереження TBN порівняно з іншими oliвами, представленими на ринку.

Області застосування

Придатна для застосування з системою рециркуляції відпрацьованих газів (EGR), селективного каталітичного відновлення (SCR), протисажевими фільтрами (DPF) та іншими сучасними технологіями для дизельних двигунів. У випадку використання у поєднанні з дизельним паливом з наднизьким вмістом сірки цей продукт дає оптимальний збалансований склад, що допомагає максимально збільшити довговічність двигуна та забезпечити чистоту відпрацьованих газів після доочистки.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Premium Blue 8100	
Ступінь в'язкості за SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,8
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	112
Індекс в'язкості ASTM D-2270	136
В'язкість, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6800
TBN, мг КОН/г ASTM D-2896	10,2
Точка плинності, °С ASTM D-5949	-39
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,876
Температура спалаху, СОС, °С. ASTM D-92	232

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати все упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Заменяваний документ –

