

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Версия: 110/17e

ProFleet™ LS Engine Oil SAE 5W-30

ProFleet™ LS Engine Oil SAE 5W-30 - это синтетическое моторное масло категории HPD, соответствующее последним стандартам C1 и защищающее новейшие системы доочистки отработавших газов.

ProFleet LS SAE 5W-30 - это высококачественное

масло

соответствующее

стандартам

— (EGR), (DPF), (SCR) 5W-30
Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 *

Euro 6

*

ОЕМ Сертификат
Deutz DQC IV-18 LA
MAN M3677, M3775
MB-Approval 228.51, 228.52
Mack EO-O premium plus
Renault RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4

Удостоверение
ACEA E4, E6, E7, E9
API: CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081, CES 20086
DAF*
Detroit DFS 93K218, K222
Iveco 18-1804 TLS E6
MAN M 3271, M3477
MB-228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Volvo VDS-3

Информация
о продукте
и характеристиках
масла
на сайте
www.valvoline.com
или в каталоге
продукции
Valvoline
в вашем регионе.

Свяжитесь
с нами по телефону
или электронной почте
для получения
дополнительной
информации.

Свяжитесь
с нами по телефону
или электронной почте
для получения
дополнительной
информации.

Свяжитесь
с нами по телефону
или электронной почте
для получения
дополнительной
информации.

Свяжитесь
с нами по телефону
или электронной почте
для получения
дополнительной
информации.

Свяжитесь
с нами по телефону
или электронной почте
для получения
дополнительной
информации.

ІНФОРМАЦІЯ О ПРОДУКЦІИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором і виробником високоякісних автомобільних і промислових продуктів і послуг. Сімейство продуктів включає автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні масла, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила і продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Випускаються в майбутньому продукти будуть відповідати специфікаціям Valvoline, однак можуть виникати відмінності в характеристиках.

ProFleet LS Engine Oil	
Клас в'язкості по SAE	5W-30
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	12,2
зверніться до керівництва по	72,5
Індекс в'язкості при 100 °С ASTM D-445	168
Вязкость, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6600
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	13
Температура потери текучести, °С ASTM D-5949	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,854
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	226

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, виготовленим в наступних регіонах: Європа

Відповідність вимогам з охорони здоров'я і безпеки

Даний продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я або безпеки при належному використанні в рекомендованих цілях і за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який за запитом через місцеве збутовий відділення або через Інтернет за адресою <http://sds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьоване масло слід здавати в офіційний прийомний пункт. Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або в воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливий просочування води і пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60 °С, під прямими сонячними променями або при негативних температурах.

Заменяемый документ – 110/17d

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах © 2020

Всі заяви, інформація та дані, представлені в даному документі, вважаються точними і надійними, однак не є гарантією, явною або неявною, товарної цінності або придатності для конкретної мети; або затвердженням, явним або мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. і її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.