

Версія: 044/05



-30

Синтетична моторна олива вищої якості. Максимальна ефективність і захист за будь-яких умов експлуатації. Відповідає новітнім стандартам провідних виробників двигунів

Клієнти
Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
Рівні ефективності
ACEA C1
Рекомендована для гарантійного технічного обслуговування у випадках, коли прописана специфікація Ford WSS-M2C934-B.
Відповідає вимогам:
Land Rover*
Jaguar*
Mitsubishi*

Область застосування

Для дизельних двигунів легкових автомобілів або двигунів невеликої потужності, оснащених протівосажевим фільтром (DPF) і бензинових двигунів з трикомпонентними каталітичними нейтралізаторами (TWC).

Придатне для двигунів Land Rover, Jaguar, Mitsubishi і інших, для яких рекомендована олива ACEA C1. Перед використанням зверніться до посібника з експлуатації.

Відмінні риси і переваги

Максимальний захист и ефективність

Моторна олива SynPower містить базові оливи найвищої якості і новітні присадки, які забезпечують максимальний захист и ефективність при будь-яких умовах ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Відповідає новітнім стандартам провідних виробників

(, DPF () TWC)
SAPS

Миттєва подача оливи за низьких температур полегшує холодний пуск і оптимальне змащування вже через декілька секунд після запуску двигуна.

Чистота двигуна

Підтримує виключну чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторное масло SynPower ENV C1	
Ступінь в'язкості по SAE	5W-30
В'язкість, мм ² /с при 100 °С ASTM D-445	10
В'язкість мм ² /с при -40 °С. ASTM D-445	55
Індекс в'язкості ASTM D-2270	169
В'язкість, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6400
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	8,1
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-42
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,851
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С. ASTM D-92	216

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2019

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 044/04