

Мастила – Моторні оливи – Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 067/02

Моторна олива SynPower™ ENV C2 SAE 0W-30

Синтетична моторна олива вищої якості. Максимальна ефективність і захист за будь-яких умов експлуатації. Відповідає новітнім стандартам провідних виробників двигунів.

Сертифікати

PSA B71 2312 для сервісної заправки (MA6)

Рівні ефективності

ACEA C2

Відповідає вимогам:

Citroën*

* залежить від моделі. Уточніть у інструкції з експлуатації перед використанням

Області застосування

Призначена спеціально для найсучасніших двигунів PSA. Схвалена групою Peugeot-Citroen для двигунів, для яких рекомендована олива PSA B71 2312 для сервісної заправки MA6.

Підходить для застосування в деяких легкових авто моделей Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Перед використанням зверніться до керівництва з експлуатації.

Відмінні риси та переваги

Максимальний захист і ефективність

Моторна олива SynPower містить базові оливи найвищої якості та новітні присадки, котрі забезпечують максимальний захист і ефективність за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найсучаснішим стандартам провідних виробників двигунів.

Схвалена PSA

Офіційно схвалена групою PSA для сервісної заправки відповідності до специфікації PSA B71 2312 (MA6).

Чистота двигуна

Підтримує виключну чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень.

Оптимізована для систем зниження токсичності відпрацьованих газів

Призначена спеціально для застосування з такими системами зниження токсичності відпрацьованих газів, як DPF (протисажевий фільтр) та TWC (трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Низький рівень SAPS підтримує чистоту і оптимальний стан систем зниження токсичності відпрацьованих газів.

Відмінна ефективність при холодному пуску

Миттєва подача оливи за низьких температур полегшує холодний пуск і оптимальне змащування вже через декілька секунд після запуску двигуна.

Захист від зношення

Забезпечує відмінний захист від зношення за будь-яких робочих умов.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива SynPower ENV C2	
Ступінь в'язкості за SAE	0W-30
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	9,6
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	55
Індекс в'язкості ASTM D-2270	160
В'язкість, мПа с -35°С. ASTM D-5293	<6200
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	6,6
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-51
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,844
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С ASTM D-92	227

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2016

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ - 067/01

SynPower ENV C2 SAE 0W-30
PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 придатна для наступних двигунів:
див. стор. 3.

PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 придатна для наступних двигунів:

Дизельні двигуни

Тип двигуна	XU	DV	DW	DT		
B71 2290		Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5		
B71 2295						
B71 2296	Euro 5	Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2300		Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312		Euro 4/5/6	Euro 5/6	Euro 5		

Бензинові двигуни

Тип двигуна	EW	EP(t-Gdi)	EB атмосферні	EB турбовані	TU, ET, ES, EC	384F
B71 2290		V	V	V	V	V
B71 2295						V
B71 2296	V		V		V	V
B71 2300	тільки 1,7 и 1,2 л		V		V	V
B71 2301		V		V		
B71 2302		V		V		
B71 2312		V	V	V	V	V

Бензинові двигуни

Тип двигуна	Fiat Puma	Fiat Sofim				
B71 2290	V	V				
B71 2295						
B71 2296	Euro 4					
B71 2300	Euro 4					
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312	Euro 4					