

Мастила – Моторні оливи – Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 042/03

Моторна олива SynPower™ MST C4 SAE 5W-30

Синтетична моторна олива вищої якості. Максимальна ефективність і захист за будь-яких умов експлуатації. Відповідає новітнім стандартам провідних виробників двигунів.

Сертифікати
Renault RN0720
Рівні ефективності
ACEA C4
MB-226.51
Відповідає вимогам деяких моделей:
Nissan*
Suzuki*

*перед застосуванням уточніть в керівництві з експлуатації

Області застосування

Придатна для двигунів стандартів Euro 4 та Euro 5 зі збільшеним інтервалом заміни оливи, для яких вимагається якість стандарту ACEA C4.

Особливо придатна для дизельних легкових автомобілів та фургонів Renault з системою DPF.

Може використовуватись в моделях Nissan та Suzuki, для яких рекомендована олива ACEA C4.

Перед застосуванням уточніть в керівництві з експлуатації.

Відмінні риси і переваги

Максимальний захист і ефективність

Моторна олива SynPower містить базові оливи найвищої якості і та новітні присадки, котрі забезпечують максимальний захист і ефективність за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найсучаснішим стандартам провідних виробників двигунів.

Великий інтервал заміни

Продукт відрізняється відмінною стабільністю. Тривала ефективність, збільшені інтервали заміни.

Чистота двигуна

Підтримує виключну чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень.

Оптимізована для систем зниження токсичності відпрацьованих газів

Призначена спеціально для використання з такими системами зниження токсичності відпрацьованих газів, як DPF (протисажевий фільтр) і TWC (трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Низький рівень SAPS підтримує оптимальний стан систем зниження токсичності відпрацьованих газів.

Відмінна ефективність при холодному пуску

Миттєва подача оливи за низьких температур полегшує холодний пуск і оптимальне змащування вже через декілька секунд після запуску двигуна.

Захист від зношення

Забезпечує відмінний захист від зношення за будь-яких робочих умов.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива SynPower MST C4	
Ступінь в'язкості за SAE	5W-30
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	12,2
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	73
Індекс в'язкості ASTM D-2270	165
В'язкість, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6200
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	7,9
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-45
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,850
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С ASTM D-92	224

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2018

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 042/02