

Мастильні матеріали - сільськогосподарські

Версія: 703/14

Valvoline™ UNITRAC SAE 80W

Unitrac - це преміальна багатоцільова олива, призначена для цілорічного обслуговування гідравлічних систем тракторів, трансмісій та диференціалів з мокрими гальмівними системами. Продукт не призначений для використання в якості мастила для двигунів. Valvoline Unitrac захищає від зносу і корозії компоненти трактора і має відмінні властивості тертя. (В'язкість трансмісійної оливи SAE 80W дорівнює приблизно в'язкості моторної оливи SAE 10W-30).

О.Е.М. Сертифікати
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F (ZF002041)
Рівні ефективності:
API GL-4
Allison C3, C4
Case MAT 3505
CNH MAT 3540*
Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C-86B/C
Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (hydraulic oil 134)
Ford/NewHolland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D).
John Deere J20 A/B/C, J14B/C, J21A
Komatsu
Kubota UDT
Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145
Steiger SEMS 17001
Versatile 23M, 24M
Volvo 97303 (WB101)
White Farm (AGCO) Q-186

* з гарантійним обладнанням

Області застосування

Цей продукт є універсальним мастильним матеріалом для тракторів; коробок передач, диференціалів, гідравлічних систем і вологих гальм, а не для двигуна.

Фрикційні властивості оливи пристосовані до використання в диференціалах з мокрими гальмами. Землерийні машини та навантажувачі останнього покоління зараз використовують Unitrac 80W для диференціалів з мокрими гальмами.

Продукт придатний для використання в таких обладнаннях, як косарки, балони та плуги з гідравлічною активацією. Завжди перевіряйте, чи можна змішувати оливу зовнішнього обладнання з оливою трактора.

Також комбайни використовують Unitrac 80W у своїх трансмісіях, гідравлічних системах і фінальних приводах.

Особливості та переваги

Захист від зносу

Valvoline Unitrac 80W (10W-30) спеціально розроблений для сільськогосподарського використання, пристосований до різних обставин, таких як низька швидкість / високий крутний момент. Ретельно підібрані базові масла та система присадок утворюють захисну масляну плівку для всіх компонентів трактора.

Чистота компонентів трактора

Миючі та диспергуючі добавки зберігають коробку передач, диференціал і гідравлічну систему в чистому стані. Олива стійка до вологи і окислення.

Багатоцільова олива

Valvoline Unitrac 80W (10W-30) може використовуватися для коробки передач, диференціала та гідравлічної системи. Реальне багатоцільове використання. Додатковою перевагою є одна олива для декількох компонентів і менше зберігання; немає пропущених областей застосування.

Захист від руйнувань

Термічна і окислююча стійкість масляної плівки. Спеціальні добавки Extreme Pressure захищають компоненти трактора від руйнування.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, постачальником та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Unitrac	
Клас в'язкості по SAE	80W (10W-30)
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	10,0
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	63
Індекс в'язкості ASTM D-2270	143
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	9,0
TAN, mg KOH/g ASTM D-664	2,0
Точка текучості, °С ASTM D-5950	-42
Густина при 15,6°С. ASTM D-4052	0,876
Температура спалаху, COC, °С. ASTM D-92	220

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2018

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через локального представника чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 703/13