



# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

### Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Valvoline ZEREX G48® & RENDW	
Концентрат змішують з (демінералізованою) водою	
Зовнішній вигляд	Жовтий
Колір	Синьо-зелений
Температура кипіння °C, ASTM D 1120	165 *
Температура спалаху °C, DIN ISO 2592	120
Щільність g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C, DIN 51 757-4	1,121 – 1,123
pH значення, ASTM D 1287	7,1 – 7,3
В'язкість mm <sup>2</sup> /s @ 20 °C, DIN 51 562	20 – 30
Зольність % ASTM D 1119	1,5
Лінійна густина	1300

\* LhqdZdbiggytdZaZgZijbhdhpkjZggabqZcgh@prdb  
ZLhZhaZohZgh@Znmglkcf

ZgZ gnhfZpy ghkblvky levdb h  
ihmdlt yd• bhlhge• \ gZklmigbo  
hgZo/hiz

™  
© =

Valvoline,  
BASF SE

© 2017

Ellis Enterprises B.V.



### Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцевий відділ збуту чи по Інтернету за адресою

<http://msds.valvoline.com>

### Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

### Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Valvoline ZEREX G48® Concentrate	
онцентрат змішують з (демінералізованою) водою	LhQZ aZfajZggy
33 .%	-18°C
50 .%	-38°C

	0 – 2,7 mmol/l
	. 100 ppm
	. 100 ppm



Glystantin® and G48® are brands of BASF – We create chemistry