

ІНФОРМАЦІЯ О ПРОДУКЦІИ



Keeping the world moving since 1866™

100

, Valvoline

(SDS),

<http://sds.valvoline.com>

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Захист навколишнього середовища

Відпрацьоване масло слід здавати в офіційний прийомний пункт. Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або в воду.

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Випускаються в майбутньому продукти будуть відповідати специфікаціям Valvoline, однак можуть виникати відмінності в характеристиках.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливий просочування води і пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60 ° C, під прямими сонячними променями або при негативних температурах.

Ultramax HVLP 46	
Колір, ASTM D-1500	L0,5
В'язкість, мм ² /с при 100 °C. ASTM D-445	7,9
В'язкість, мм ² /с при 40 °C. ASTM D-445	46
Індекс в'язкості ASTM D-2270	144
Загальна кислотне число, мг КОН/г ASTM D-664	0,3
Точка плинності, °C ASTM D-5949	-45
Питома щільність при 15,6°C. ASTM D-4052	0,865
Температура спалаху, СОС, °C. ASTM D-92	232

Заміняємий документ – 402/08b

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, виготовленим в наступних регіонах: Відповідність європейським

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах®, 2021

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS