

СОДЕРЖАНИЕ

PASSENGER CAR MOTOR OILS	12
PRO RACING	12
27117 CHAMPION PRO RACING 5W50	12
14128 CHAMPION PRO RACING 10W60 M	12
27118 CHAMPION PRO RACING 10W60	12
OEM SPECIFIC	13
65621 CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE	13
65617 CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 MS-V	13
65619 CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 MS-BFE	13
65615 CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 MS-BHDI	13
65618 CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 MS-FFE	14
65612 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE	14
65605 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C1	14
65610 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2	14
65607 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3	15
65608 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4	15
65604 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 LL III	15
65609 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 MS-F	15
ECO FLOW	16
16104 CHAMPION ECO FLOW 0W20 D1 FE	16
14105 CHAMPION ECO FLOW 0W30 FE	16
16105 CHAMPION ECO FLOW 0W30 C3 FE	16
16106 CHAMPION ECO FLOW 0W40 FE	16
NEW ENERGY	17
22105 CHAMPION NEW ENERGY 0W30 V	17
14115 CHAMPION NEW ENERGY 5W30	17
16114 CHAMPION NEW ENERGY 5W20 D1	17
16115 CHAMPION NEW ENERGY 5W30 D1	17
16125 CHAMPION NEW ENERGY 10W30 ASIA/US	18
17125 CHAMPION NEW ENERGY 10W30	18
21116 CHAMPION NEW ENERGY 5W40 PI C3	18
16116 CHAMPION NEW ENERGY 5W40	18
26116 CHAMPION NEW ENERGY 5W40 B4 DIESEL	19
22116 CHAMPION NEW ENERGY 5W40 GAS	19

<i>LIFE EXTENSION</i>	<i>20</i>
28116 <i>CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM</i>	<i>20</i>
15127 <i>CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM</i>	<i>20</i>
<i>ACTIVE DEFENCE</i>	<i>21</i>
16127 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 SN</i>	<i>21</i>
23127 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4</i>	<i>21</i>
23126 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL</i>	<i>21</i>
14136 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF</i>	<i>21</i>
26136 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 B4 DIESEL</i>	<i>22</i>
14138 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W50 SL/CF</i>	<i>22</i>
16147 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SN/CF</i>	<i>22</i>
14147 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF</i>	<i>22</i>
1336 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SF/CD</i>	<i>23</i>
1347 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SF/CD</i>	<i>23</i>
184 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40 SF/CD</i>	<i>23</i>
185 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 50 SF/CD</i>	<i>23</i>
4704 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40</i>	<i>24</i>
4705 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 50</i>	<i>24</i>
<i>RETRO FORMULA</i>	<i>25</i>
447 <i>CHAMPION RETRO FORMULA 20W50</i>	<i>25</i>
HEAVY DUTY MOTOR OILS	26
<i>OEM SPECIFIC</i>	<i>26</i>
65623 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA FE</i>	<i>26</i>
65622 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA</i>	<i>26</i>
65626 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA S</i>	<i>26</i>
65613 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD</i>	<i>26</i>
15726 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD</i>	<i>27</i>
15706 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD S</i>	<i>27</i>
15755 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W30 MS EXTRA</i>	<i>27</i>
15725 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W30 MS</i>	<i>27</i>
65603 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS</i>	<i>28</i>
1727 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S3</i>	<i>28</i>
1627 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S2</i>	<i>28</i>
15757 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA</i>	<i>28</i>
15736 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS</i>	<i>29</i>
<i>ECO FLOW</i>	<i>30</i>
1215 <i>CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA</i>	<i>30</i>

<i>NEW ENERGY</i>	<i>31</i>
14625 <i>CHAMPION NEW ENERGY 10W30 HD</i>	<i>31</i>
1227 <i>CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA</i>	<i>31</i>
26626 <i>CHAMPION NEW ENERGY 10W40 EXTRA</i>	<i>31</i>
14626 <i>CHAMPION NEW ENERGY 10W40</i>	<i>31</i>
26636 <i>CHAMPION NEW ENERGY 15W40 EXTRA</i>	<i>32</i>
14636 <i>CHAMPION NEW ENERGY 15W40</i>	<i>32</i>

<i>LIFE EXTENSION</i>	<i>33</i>
-----------------------	-----------

13536 <i>CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40</i>	<i>33</i>
--	-----------

<i>ACTIVE DEFENCE</i>	<i>34</i>
-----------------------	-----------

1236 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SHPD</i>	<i>34</i>
1247 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SHPD</i>	<i>34</i>
13236 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 PLUS CF-4</i>	<i>34</i>
11236 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 CF-4</i>	<i>34</i>
11247 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 CF-4</i>	<i>35</i>
21204 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40 CF-4/SG</i>	<i>35</i>
21205 <i>CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 50 CF-4/SG</i>	<i>35</i>

TRANSMISSION FLUIDS	36
----------------------------	-----------

<i>OEM SPECIFIC</i>	<i>36</i>
---------------------	-----------

23300 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80</i>	<i>36</i>
2315 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 GL 5</i>	<i>36</i>
2306 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50</i>	<i>36</i>
2307 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5</i>	<i>36</i>
23310 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 85W90 M GL 5</i>	<i>37</i>
3350 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 80W90 LS GL 5</i>	<i>37</i>
2202 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80 ZF</i>	<i>37</i>
2212 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC SAE 80W ZF GL 4</i>	<i>37</i>
3012 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6</i>	<i>38</i>
3016 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8</i>	<i>38</i>
3008 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF D VI</i>	<i>38</i>
3017 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF 9G</i>	<i>38</i>
3011 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB</i>	<i>39</i>
3013 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE</i>	<i>39</i>
3015 <i>CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD</i>	<i>39</i>

<i>ECO FLOW</i>	<i>40</i>
-----------------	-----------

2314 <i>CHAMPION ECO FLOW 75W FE</i>	<i>40</i>
3014 <i>CHAMPION ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE</i>	<i>40</i>
3020 <i>CHAMPION ECO FLOW CVT FLUID</i>	<i>40</i>
5080 <i>CHAMPION ECO FLOW DSG FLUID</i>	<i>40</i>

<i>NEW ENERGY</i>	<i>41</i>
<i>2305 CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5</i>	<i>41</i>
<i>2211 CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE</i>	<i>41</i>
<i>2312 CHAMPION NEW ENERGY 80W90 GL 5</i>	<i>41</i>
<i>3010 CHAMPION NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF</i>	<i>41</i>
<i>3006 CHAMPION NEW ENERGY ATF DIII</i>	<i>42</i>
<i>LIFE EXTENSION</i>	<i>43</i>
<i>2410 CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5</i>	<i>43</i>
<i>2408 CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5</i>	<i>43</i>
<i>2409 CHAMPION LIFE EXTENSION 85W140 LS GL 5</i>	<i>43</i>
<i>2300 CHAMPION LIFE EXTENSION 75W80 GL 5</i>	<i>43</i>
<i>2209 CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 GL 5</i>	<i>44</i>
<i>2308 CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5</i>	<i>44</i>
<i>2311 CHAMPION LIFE EXTENSION 80W140 GL 5</i>	<i>44</i>
<i>2309 CHAMPION LIFE EXTENSION 85W140 GL 5</i>	<i>44</i>
<i>3003 CHAMPION LIFE EXTENSION ATF DII</i>	<i>45</i>
<i>ACTIVE DEFENCE</i>	<i>46</i>
<i>2201 CHAMPION ACTIVE DEFENCE 80W GL 4</i>	<i>46</i>
<i>2208 CHAMPION ACTIVE DEFENCE 80W90 GL 4</i>	<i>46</i>
<i>2210 CHAMPION ACTIVE DEFENCE 85W90 GL 4</i>	<i>46</i>
<i>2108 CHAMPION ACTIVE DEFENCE 80W90 GL 1, GL 3</i>	<i>46</i>
<i>2104 CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 140 GL 1, GL 3</i>	<i>47</i>
<i>3002 CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G</i>	<i>47</i>
<i>3001 CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF D</i>	<i>47</i>
<i>BRAKE/STEERING/LEVELING FLUIDS</i>	<i>48</i>
<i>5038 CHAMPION BRAKE FLUID DOT 5.1</i>	<i>48</i>
<i>5075 CHAMPION BRAKE FLUID DOT 5.1</i>	<i>48</i>
<i>5039 CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4</i>	<i>48</i>
<i>5015 CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4</i>	<i>48</i>
<i>5077 CHAMPION LHM FLUID</i>	<i>49</i>
<i>5078 CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID</i>	<i>49</i>
<i>5090 CHAMPION LDS FLUID</i>	<i>49</i>

WINTER FLUIDS 50

50002	CHAMPION ANTI-FREEZE LONGLIFE G13	50
50102	CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G13	50
50001	CHAMPION ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+	50
50101	CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G12+	50
50000	CHAMPION ANTI-FREEZE STANDARD G11	51
50100	CHAMPION COOLANT -36°C STANDARD G11	51
50200	CHAMPION WINDSCREEN CONCENTRATE	51
50210	CHAMPION WINDSCREEN -22°C READY TO USE	51
50220	CHAMPION WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE	52

MAINTENANCE 53

70310	CHAMPION GASOLINE TREATMENT	53
70311	CHAMPION DIESEL TREATMENT	53
70312	CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER	53
70313	CHAMPION ENGINE FLUSH	53
70314	CHAMPION OIL LEAK STOP	54
70315	CHAMPION RADIATOR CLEANER	54
70316	CHAMPION RADIATOR SEALER & CONDITIONER	54
5002	CHAMPION COLD CLEANER	54
55571	CHAMPION MOTO WASH	55

MOTORCYCLE

56

29183	CHAMPION RACING 4T 5W50 ESTER	56
29182	CHAMPION RACING 4T 15W50 ESTER	56
29447	CHAMPION RACING 4T 20W50	56
29180	CHAMPION CHRONO 4T 10W30	56
29185	CHAMPION CHRONO 4T 10W40	57
29184	CHAMPION CHRONO 4T 10W50	57
29189	CHAMPION CHRONO 4T 10W60	57
29186	CHAMPION CHRONO 4T 15W50	57
29147	CHAMPION V TWIN 4T 20W50	58
29187	CHAMPION PRO SCOOTER 4T 5W40	58
29188	CHAMPION FUN 4T 15W40	58
29179	CHAMPION FUN 4T 20W40	58
28147	CHAMPION MOTO 4T 20W50	59
29193	CHAMPION RACING 2T	59
29195	CHAMPION CHRONO 2T	59
29198	CHAMPION SCOOTER 2T	59
1918	CHAMPION FUN 2T	60
29181	CHAMPION SNOW SCOOTER 4T 0W40 ESTER	60
1916	CHAMPION SNOW SCOOTER 2T TC-W3 EXTRA	60
1917	CHAMPION SNOW SCOOTER 2T TC-W3	60
29209	CHAMPION MOTOGEAR 75W90 GL 5	61
29308	CHAMPION MOTOGEAR 80W90 GL 5	61
2001	CHAMPION TRANSLUBE 10W30 80W	61
4655	CHAMPION FORK OIL 5W	61
4656	CHAMPION FORK OIL 10W	62
4657	CHAMPION FORK OIL 15W	62
4658	CHAMPION FORK OIL 20W	62
55504	CHAMPION CHAIN LUBE	62
55524	CHAMPION BRAKE CLEANER	63
55544	CHAMPION SILICONE CLEAN	63
55564	CHAMPION MULTISPRAY	63

MARINE

64

1925	CHAMPION OUTBOARD 4T 10W30	64
1956	CHAMPION IN-OUTBOARD 4T 25W40	64
1911	CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI	64
1912	CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3	64
1915	CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO	65

AGRICULTURE

66

1425	CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30	66
1426	CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W40	66
1435	CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30	66
1436	CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40	66
1446	CHAMPION S.T.O.U. FARM 20W40	67
3119	CHAMPION U.T.T. OIL 50	67
3120	CHAMPION U.T.T. OIL 100	67
3121	CHAMPION U.T.T. OIL 170	67
23121	CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM	68
3122	CHAMPION U.T.T. OIL 400	68
3123	CHAMPION U.T.T. OIL 500	68
3124	CHAMPION U.T.T. OIL 600	68
3125	CHAMPION TDTO SAE 10W	69
1726	CHAMPION SUPER CPO 10W40	69
13125	CHAMPION AGRILINE 4T 10W30	69
1406	CHAMPION AGRILINE 4T 15W40	69
1503	CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ	70
1905	CHAMPION SYNTH 2T	70
1908	CHAMPION SEMI-SYNTH 2T	70
1900	CHAMPION UNIVERSAL 2T	70
1910	CHAMPION AGRILINE 2T	71
29081	CHAMPION AGRILINE CHAIN SAW	71
5503	CHAMPION AGRILINE BIOCHAIN	71

INDUSTRY

		72
4000	CHAMPION HYDRO ISO 5	72
4001	CHAMPION HYDRO ISO 10	72
4002	CHAMPION HYDRO ISO 15	72
4004	CHAMPION HYDRO ISO 22	72
4005	CHAMPION HYDRO ISO 32	73
4006	CHAMPION HYDRO ISO 46	73
4007	CHAMPION HYDRO ISO 68	73
4008	CHAMPION HYDRO ISO 100	73
4009	CHAMPION HYDRO ISO 150	74
4010	CHAMPION HYDRO ISO 220	74
4015	CHAMPION HYDRO ISO 320	74
4101	CHAMPION HYDRO SAE 10W	74
4403	CHAMPION HYDRO HV ISO 15	75
4404	CHAMPION HYDRO HV ISO 22	75
4405	CHAMPION HYDRO HV ISO 32	75
4400	CHAMPION HYDRO HV ISO 37	75
4406	CHAMPION HYDRO HV ISO 46	76
4407	CHAMPION HYDRO HV ISO 68	76
4408	CHAMPION HYDRO HV ISO 100	76
4426	CHAMPION HYDRO HVLDP ISO 46	76
24405	CHAMPION HYDRO XHV ISO 32	77
4106	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 46	77
4107	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 68	77
4108	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 100	77
4109	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 150	78
4110	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 220	78
4111	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 320	78
4112	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 460	78
4113	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 680	79
4114	CHAMPION EP GEAR OIL ISO 1000	79
4206	CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 32	79
4210	CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 46	79
4207	CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 68	80
4208	CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 100	80
4209	CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 150	80
4522	CHAMPION PNEUMA ISO 22	80
4523	CHAMPION PNEUMA ISO 32	81
4521	CHAMPION PNEUMA ISO 46	81
4530	CHAMPION WAY OIL ISO 32	81
4531	CHAMPION WAY OIL ISO 68	81
4533	CHAMPION WAY OIL ISO 100	82
4534	CHAMPION WAY OIL ISO 150	82
4532	CHAMPION WAY OIL ISO 220	82
4524	CHAMPION FLUSHING OIL	82
4619	CHAMPION CUTTING OIL S 1	83
5070	CHAMPION HEAT TRANSFER OIL ISO 32	83
5502	CHAMPION BIO HYDRAULIC FLUID 2268	83

GREASES

84

9141	CHAMPION LITHIUM COMPLEX EP 2	84
9126	CHAMPION LITHIUM GREASE EP 1	84
9130	CHAMPION LITHIUM GREASE EP 2	84
9115	CHAMPION LITHIUM GREASE EP 3	84
9100	CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 2	85
9103	CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 3	85
9182	CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 0	85
9180	CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 00	85
9183	CHAMPION CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY	86
9184	CHAMPION LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN	86
9140	CHAMPION LITHIUM GREASE EPA	86
9120	CHAMPION MULTI MOLY GREASE 2	86
9150	CHAMPION HIGH TEMPERATURE GREASE 2	87

PRO RACING



PRO RACING 5W50

Полностью синтетическое моторное масло с высоким коэффициентом вязкости для смазки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная текучесть при низких температурах. Спортивное вождение.

КОД ПРОДУКТА **27117**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01
MB 229.3
VW 501 01
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8205019
4L	8205118
5L	—
20L	8218125
60L	8218224
205L	8218323
1000L	8218422
BULK	—



PRO RACING 10W60 M

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для смазки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, установленных на легковых автомобилях. Оно в основном используется в суровых условиях эксплуатации, таких как автогонки и жаркий климат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная текучесть при низких температурах. Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА **14128**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08
API SN/CF
BMW M-MODELS
MB 229.3 Level
VW 501 01
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8224676
4L	—
5L	8224775
20L	8213069
60L	8225178
205L	8225277
1000L	8225376
BULK	—



PRO RACING 10W60

Полусинтетическое моторное масло последнего поколения для смазки легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом. Оно используется для суровых условий эксплуатации, напр. автогонки и жаркий климат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Спортивное вождение.

КОД ПРОДУКТА **27118**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08
API SN/CF
VW 501 01
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8205217
4L	—
5L	8205316
20L	8218620
60L	8218729
205L	8218828
1000L	8218927
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 65621

OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Это полностью синтетический смазочный материал, обязательный для самых новых двигателей VW/Audi. Он обеспечивает превосходную чистоту двигателя, защиту от износа, долговечность и экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂
Превосходная низкотемпературная текучесть

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

VW Approval 508 00/509 00
VW TL 525 77

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8226397
4L	—
5L	8226595
20L	8226991
60L	8227097
205L	8227196
1000L	8226793
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65617

OEM SPECIFIC 0W20 MS-V

Полностью синтетическая смазка для бензиновых двигателей и дизельных двигателей с прямым впрыском Volvo Engine Architecture. Гарантирует интервалы между заменами масла до 30000 км. Экономия топлива составляет 3,4 % по сравнению с эталонным маслом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-12
ACEA C5-16
VOLVO Approval VCC RBS0-2AE

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8229374
4L	—
5L	8229572
20L	8229978
60L	8220081
205L	8220180
1000L	8229770
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65619

OEM SPECIFIC 0W30 MS-BFE

Полностью синтетическое смазочное средство, соответствующее спецификации BMW Longlife-12 FE. Усовершенствовано для соответствия требованиям высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, которым необходимы высокопроизводительные масла с низкой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-12
BMW LONGLIFE-12 FE

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8223280
4L	—
5L	8223488
20L	8223884
60L	8223983
205L	8224089
1000L	8223686
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65615

OEM SPECIFIC 0W30 MS-BHDI

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, специально создан для двигателей PSA EURO VI Blue HDi DW10F. Экономия топлива 4,2% в сравнении с эталонным маслом 5W40.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-12
PSA Approval B71 2312

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8221965
4L	—
5L	8222160
20L	8222566
60L	8222665
205L	8222764
1000L	8222368
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



OEM SPECIFIC 0W30 MS-FFE

Полностью синтетический смазочный материал для двигателей EURO 6 TDCI Duratorq, устанавливаемых на моделях Ford с 2014 года. Обеспечивает увеличенный интервал замены масла, отличается особой совместимостью с эластомерами и противозносными характеристиками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂. Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 65618

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-16
FORD WSS-M2C950-A
JAGUAR-LAND ROVER
STJLR.03.5007

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8220487
4L	—
5L	8220685
20L	8221088
60L	8221187
205L	8221286
1000L	8220883
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE

Полностью синтетическое моторное масло, которое соответствует требованиям новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Оно уменьшает выбросы выхлопных газов и расход топлива, а также значительно облегчает запуск двигателя при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂. Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 65612

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C5-16
API SN
FORD Approval WSS-
M2C948-B
ILSAC GF-5
JAGUAR-LAND ROVER
STJLR.03.5004

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8226748
4L	8226946
5L	8227141
20L	8220944
60L	8221040
205L	8221149
1000L	8220746
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W30 CI

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS, обеспечивающее экономию топлива, для бензиновых / газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, требующих низкого уровня содержания сульфатной золы, фосфора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

КОД ПРОДУКТА 65605

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C1-12
FORD WSS-M2C934-B
JASO DL-1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8208416
4L	8208515
5L	8208614
20L	8218132
60L	8218231
205L	8218330
1000L	8218439
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W30 C2

Это полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло с низким коэффициентом вязкости, специально разработанное для обеспечения максимальной экономии топлива и обеспечения наименьшей степени выбросов CO₂.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

КОД ПРОДУКТА 65610

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-16
API SN/CF
FIAT 9.55535-S1
PSA Approval B71 2290
RENAULT RN 0700

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8209611
4L	8209710
5L	8209819
20L	8210143
60L	8210242
205L	8210341
1000L	8210440
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 65607

OEM SPECIFIC 5W30 C3

Полностью синтетический смазочный материал, состав которого соответствует последней технологии среднего содержания SAPS. Оно обеспечивает экономию топлива, увеличивает срок службы и защищает сажевые фильтры и системы дополнительной очистки отработавших газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-16
BMW LONGLIFE-04
GM Approval dexos 2
MB Approval 229.51
MB Approval 229.52
VW Approval 505 00

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8208713
4L	8208812
5L	8208911
20L	8218637
60L	8218736
205L	8218835
1000L	8218934
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65608

OEM SPECIFIC 5W30 C4

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал последнего поколения, специально созданный для обеспечения исключительной защиты систем очистки выхлопных газов двигателей Renault.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C4-12
MB 229.51
MB 226.51
RENAULT Approval RN 0720

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8209017
4L	8209116
5L	8209215
20L	8219139
60L	8219238
205L	8219337
1000L	8219436
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65604

OEM SPECIFIC 5W30 LL III

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал нового поколения. Это масло со средним содержанием SAPS, соответствующее нормам Euro 4 и Euro 5 и защищающее сажевый фильтр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-16
ACEA C2*
BMW Approval LONGLIFE-04
MB Approval 229.51
PORSCHE C30
VW Approval 504 00/507 00

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8208119
4L	8208218
5L	8208317
20L	8217630
60L	8217739
205L	8217838
1000L	8217937
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65609

OEM SPECIFIC 5W30 MS-F

Полностью синтетическое моторное масло было специально разработано в соответствии с последними требованиями спецификаций Ford WSS-M2C913-C/D. Оно характеризуется значительно улучшенной смазывающей способностью и обеспечивает экономию топлива (>3%).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-12
ACEA A5/B5-12
API SL/CF
FORD WSS-M2C913-C/D
RENAULT RN 0700

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8209314
4L	8209413
5L	8209512
20L	8219634
60L	8219733
205L	8219832
1000L	—
BULK	—

ECO FLOW



ECO FLOW 0W20 DI FE

Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем экономии топлива и превосходной текучестью в условиях очень низких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

КОД ПРОДУКТА 16104

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN/RC
CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C945-A
FORD WSS-M2C947-A
GM Approval dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-5

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8234804
4L	8234903
5L	8235009
20L	8236907
60L	8237003
205L	8237102
1000L	8237201
BULK	—



ECO FLOW 0W30 FE

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения. Оно отличается превосходной текучестью, гарантирующей немедленную смазку после пуска. Из-за низкой вязкости оно помогает экономить топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

КОД ПРОДУКТА 14105

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12
API SM
BMW LONGLIFE-01
MB 229.3
VW 502 00
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8209406
4L	8209505
5L	8209604
20L	8203190
60L	8203299
205L	8203398
1000L	8203497
BULK	—



ECO FLOW 0W30 C3 FE

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS (low saps) и низкой вязкостью предназначено для смазки бензиновых и дизельных двигателей. Оно позволяет добиться значительной экономии топлива по сравнению со стандартными моторными маслами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 16105

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12 Level
ACEA C2*
API SN/CF
BMW LONGLIFE-04 Level
MB 229.31 Level

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8221576
4L	—
5L	8221774
20L	8222177
60L	8222276
205L	8222375
1000L	8222474
BULK	—



ECO FLOW 0W40 FE

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для широкой сферы применения. Оно имеет превосходную текучесть при низких температурах и гарантирует мгновенную смазку после пуска. Это позволяет сократить износ до минимума. Из-за низкой вязкости оно помогает экономить топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

КОД ПРОДУКТА 16106

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12
API SN
BMW LONGLIFE-01
MB Approval 229.5
VW 502 00
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8213168
4L	8213267
5L	8213366
20L	8213960
60L	8214066
205L	8214165
1000L	8213861
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

NEW ENERGY



КОД ПРОДУКТА 22105

NEW ENERGY 0W30 V

Это полностью синтетическое масло соответствует требованиям автомобилей Volvo. Оно характеризуется повышенными смазывающими свойствами и лучшими показателями экономии топлива. Таким образом, оно позволяет сократить расход топлива и увеличить срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная текучесть при низких температурах.
Эффективное поддержание чистоты двигателя
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A5/B5-12
API SL/CF
VOLVO VCC 95200377

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8222818
4L	—
5L	8223013
20L	8220425
60L	8220524
205L	8220623
1000L	8220227
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14115

NEW ENERGY 5W30

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором. Благодаря хорошей текучести и низкому сопротивлению при пуске оно помогает экономить топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.
Более длительный интервал замены масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12
API SL/CF
MB 229.3
OPEL GM-LL-B-025
VW 502 00
VW 505 00

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200113
4L	8200212
5L	8200311
20L	8204197
60L	8204296
205L	8204395
1000L	8204494
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 16114

NEW ENERGY 5W20 DI

Полностью синтетическое моторное масло обеспечивает непревзойденную защиту от износа и образования осадка даже в тяжёлых условиях. Благодаря улучшенным характеристикам трения оно активно повышает экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная экономия топлива.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN/RC
CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C945-A
FORD WSS-M2C947-A
GM Approval dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8233906
4L	8234002
5L	8234101
20L	8237409
60L	8237508
205L	8224386
1000L	8237607
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 16115

NEW ENERGY 5W30 DI

Это полностью синтетическое моторное масло предоставляет непревзойденную защиту от износа и образования осадка. Благодаря улучшенному коэффициенту трения оно активно улучшает экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN
CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C946-A
GM Approval dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8235405
4L	8235504
5L	8235603
20L	8237805
60L	8237904
205L	8238000
1000L	8238109
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

NEW ENERGY



КОД ПРОДУКТА 16125

NEW ENERGY 10W30 ASIA/US

Это высококачественный смазочный материал, который превосходно защищает от износа и образования осадка. Благодаря улучшенному коэффициенту трения он значительно улучшает экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN
ILSAC GF-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8225864
4L	8226069
5L	—
20L	8226465
60L	8226564
205L	8226663
1000L	8226267
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 17125

NEW ENERGY 10W30

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Он обеспечивает непревзойдённую защиту от износа и образования осадка даже в условиях жёсткого вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN
ILSAC GF-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8226571
4L	8226670
5L	—
20L	8227172
60L	8227271
205L	8227370
1000L	8227479
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 21116

NEW ENERGY 5W40 PI C3

Это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло со средним содержанием SAPS (Mid SAPS). Оно соответствует требованиям спецификации VW 505.01, нормам Euro 4 и Euro 5 и защищает сажевый фильтр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-04
GM dexos 2
MB 229.31
VW Approval 505 01

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203114
4L	8203213
5L	8203312
20L	8213625
60L	8213724
205L	8213823
1000L	8213922
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 16116

NEW ENERGY 5W40

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, отвечающее высоким требованиям производителей. Оно обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске и исключительный коэффициент.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.
Более длительный интервал замены масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01
MB 229.3
PSA B71 2296
VW Approval 505 00

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8211652
4L	8211751
5L	8211850
20L	8212451
60L	8212550
205L	8212659
1000L	8212758
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

NEW ENERGY



КОД ПРОДУКТА 26116

NEW ENERGY 5W40 B4 DIESEL

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел с добавлением присадок последнего поколения. Он разработан в соответствии с высокими требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.
Более длительный интервал замены масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-10
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01
MB 229.3
PSA B71 2296
RENAULT RN 0710

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8219818
4L	8219917
5L	—
20L	8210228
60L	8210327
205L	8210426
1000L	8210525
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 22116

NEW ENERGY 5W40 GAS

Полностью синтетический смазочный материал создан в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми газовым двигателям с турбокомпрессором, газовым двигателям и двухтопливным пассажирским автомобилям. Специальная технология защищает клапаны и нейтрализует кислотные соединения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита газового двигателя.
Холодный пуск.
Увеличение интервалов между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-08
API SN/CF
FIAT 9.55535-T2
MB 229.3
RENAULT RN 0710
VW 502 00

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8224065
4L	—
5L	—
20L	8224669
60L	8224768
205L	8224867
1000L	8224461
BULK	—

LIFE EXTENSION



LIFE EXTENSION 5W40 HM

Полностью синтетическое моторное масло для смазки большинства бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная низкотемпературная текучесть. Более длительный интервал замены масла.

КОД ПРОДУКТА 28116

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12
API SN
MB Approval 229.5
PSA B71 2296
VW Approval 502 00
VW Approval 505 00

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8227448
4L	8227646
5L	8227844
20L	8228247
60L	8228346
205L	8228445
1000L	8228049
BULK	—



LIFE EXTENSION 10W40 HM

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Соответствует спецификации API SM для бензиновых двигателей с увеличенными интервалами замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Превосходная низкотемпературная текучесть. Более длительный интервал замены масла.

КОД ПРОДУКТА 15127

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08
API SM/CF
MB 229.3
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW 505 00

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8202414
4L	8202513
5L	8202612
20L	8208690
60L	8208799
205L	8208898
1000L	8208997
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



КОД ПРОДУКТА 16127

ACTIVE DEFENCE 10W40 SN

Полностью синтетическое моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Оно обеспечивает превосходную текучесть при низкой температуре, а также стабильную вязкость при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SN/CF
MB 229.1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8210853
4L	8210952
5L	—
20L	8211058
60L	8211157
205L	8211256
1000L	8211355
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 23127

ACTIVE DEFENCE 10W40 B4

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это усовершенствованное моторное масло разработано для соответствия требованиями ACEA A3/B4-08 и нормам Euro 4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB Approval 229.1
VW 501 01 Level
VW 505 00 Level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203916
4L	8204111
5L	8204319
20L	8216121
60L	8216220
205L	8216329
1000L	8216428
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 23126

ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей с прямым впрыском, таких как HDI или CDI. Использование высококачественных компонентов гарантирует превосходную текучесть при низких температурах и стабильную вязкость при высоких.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08
ACEA A3/B3-10
API SL/CF
MB 229.1
VW 505 00

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203817
4L	8204012
5L	8204210
20L	8215629
60L	8215728
205L	8215827
1000L	8215926
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14136

ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF

Это очень высококачественное минеральное масло с превосходными характеристиками, подходящего для широкого диапазона применения. Оно может использоваться в большинстве 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1
VW 501 01 Level
VW 505 00 Level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200410
4L	8200519
5L	8200618
20L	8204692
60L	8204791
205L	8204890
1000L	8204999
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE 15W40 B4 DIESEL

Минеральное масло для автомобилей с 4-тактными дизельными двигателями, в том числе с дизельными двигателями с прямым впрыском, такими как Common Rail, HDI, CDI и др. Обеспечивает превосходную текучесть, стабильную вязкость и надежную защиту от старения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 26136

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8223570
4L	8223679
5L	—
20L	8223976
60L	8224072
205L	8224171
1000L	8224270
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 15W50 SL/CF

Полусинтетическое масло высочайшего класса. Его усовершенствованный состав обеспечивает оптимальный уровень чистоты двигателя в любых условиях. Масло защищает катализатор и обеспечивает оптимальную производительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и хорошая защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 14138

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200717
4L	—
5L	8200816
20L	8205194
60L	8205293
205L	8205392
1000L	8205491
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 20W50 SN/CF

Моторное масло очень высокого качества, пригодное для большинства бензиновых и дизельных легковых и легких грузовых автомобилей. Имеет очень высокую стойкость к окислению, а также оптимальные качества моющих присадок и диспергентов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 16147

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SN/CF
MB 229.1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8224966
4L	8225161
5L	—
20L	8225567
60L	8225666
205L	8225765
1000L	8225369
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF

Минеральное моторное масло высочайшего класса для большинства 4-тактных двигателей. Обеспечивает очень хорошую устойчивость к окислению и обладает оптимальными свойствами моющих присадок и диспергентов. Отличается крайне высокой смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 14147

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1
VW 505 00 Level
VW 501 01 Level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200915
4L	8201011
5L	8201110
20L	8205699
60L	8205798
205L	8205897
1000L	8205996
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE 15W40 SF/CD

Всесезонное моторное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Это масло характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 1336

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD
MIL MIL-L-46152 B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8228315
4L	—
5L	8228711
20L	8229411
60L	8229510
205L	8229619
1000L	8229213
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 20W50 SF/CD

Всесезонное моторное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Это масло характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 1347

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD
MIL MIL-L-46152 B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8228513
4L	—
5L	8228919
20L	8229916
60L	8220029
205L	8220128
1000L	8229718
BULK	—



ACTIVE DEFENCE SAE 40 SF/CD

Сезонное масло с легкими мощными присадками изготовлено из парафиновых базовых масел и избранных добавок. Оно обеспечивает хорошую защиту от окисления и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 184

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD
MB 226.0
MIL MIL-L-46152 B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200205
4L	—
5L	8200304
20L	8202124
60L	8202223
205L	8202322
1000L	8202421
BULK	—



ACTIVE DEFENCE SAE 50 SF/CD

Сезонное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Характеризуется хорошими моющими и диспергирующими свойствами и низким содержанием золы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 185

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CD
MB 226.0
MIL MIL-L-46152 B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200403
4L	—
5L	8200502
20L	8202629
60L	8202728
205L	8202827
1000L	8202926
BULK	—

PASSENGER CAR MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE SAE 40

Это минеральное масло без присадок, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 4704

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SA

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8207204
4L	8207303
5L	8207402
20L	8209673
60L	8209772
205L	8209871
1000L	8209970
BULK	—



ACTIVE DEFENCE SAE 50

Это минеральное масло без присадок, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 4705

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SA

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8207501
4L	8207600
5L	8207709
20L	8200182
60L	8200281
205L	8200380
1000L	8200489
BULK	—

PASSENGER CAR
MOTOR OILS

RETRO FORMULA



RETRO FORMULA 20W50

Всесезонное масло с легкими моющими присадками изготовлено из парафиновых базовых масел и избранных добавок. Оно обеспечивает хорошую защиту от окисления и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 447

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SD/CC
FORD WSS-M2C101-B
MIL MIL-L-2104 B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200601
4L	—
5L	8200700
20L	8203121
60L	8203220
205L	8203329
1000L	8203428
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA FE

Синтетическое моторное масло для большинства двигателей с низким расходом топлива на мощных автомобилях обычной и повышенной проходимости. Повышенная сопротивляемость окислению и механическая устойчивость гарантируют оптимальный расход топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительная экономия топлива.
Оптимальная защита двигателя.
Оптимальная производительность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 65623

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API FA-4
CUMMINS CES 20087
DETROIT DIESEL DFS
93K223
JASO DH-2-17
JASO DL-0-17
MB 228.61

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8237119
20L	8237317
60L	8237416
205L	8237515
1000L	8237614
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA

Синтетическое моторное масло с повышенной сопротивляемостью окислению и насыщению воздухом. Высокая устойчивость к деградации и сохранение всех своих свойств в течение всего интервала между заменами масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальная защита двигателя.
Значительная экономия топлива.
Оптимальная производительность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 65622

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
ACEA E9-16
API CK-4
MAN M3677
MB 228.51
VOLVO VDS-4.5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8236518
20L	8236716
60L	8236815
205L	8236914
1000L	8237010
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA S

Синтетическое моторное масло с превосходными защитными свойствами и увеличенным интервалом замены без ущерба для двигателя. Ультратонкая масляная пленка сохраняет свои отличные защитные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенные интервалы замены масла.
Более длительный срок службы двигателя.
Увеличенный срок бесперебойной работы автомобиля.

КОД ПРОДУКТА 65626

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
ACEA E9-16
API CK-4
MAN M3677 In Process
MB 228.51
VOLVO Approval VDS-4.5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8230721
20L	8230929
60L	8231025
205L	8231124
1000L	8231223
BULK	—



OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

Это полностью синтетическое смазочный материал, отвечающий высоким стандартам для больших грузовиков. В состав этого масла входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий улучшенную экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 65613

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
ACEA E9-16
MAN Approval M3477
MAN Approval M3677
MB Approval 228.51
VOLVO Approval VDS-4

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8231704
20L	8224034
60L	8224133
205L	8224232
1000L	8223839
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 15726

OEM SPECIFIC 10W40 UHPD

Это полностью синтетический смазочный материал, отвечающий высоким стандартам для больших грузовиков. Его можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов, в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
ACEA E9-16
API CJ-4
MAN Approval M3477
MB Approval 228.51
VOLVO Approval VDS-4

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8223662
60L	8223761
205L	8223846
1000L	8223860
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 15706

OEM SPECIFIC 10W40 UHPD S

Полусинтетический смазочный материал, отвечающий высоким стандартам для крупных грузовиков. Его можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
ACEA E9-16
API CJ-4
MAN M3477
MB 228.51
VOLVO Approval VDS-4

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8231926
20L	8232121
60L	8232220
205L	8230523
1000L	8232329
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 15755

OEM SPECIFIC 10W30 MS EXTRA

Полусинтетическое масло с улучшенными характеристиками вязкости для машин обычной и повышенной проходимости. Превосходная защита от износа и окисления. Для двигателей с системами очистки выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальный срок службы двигателя.
Значительная экономия топлива.
Улучшенная производительность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-16
API CK-4
CATERPILLAR ECF-3
MB 228.31
RENAULT RLD-4
VOLVO Approval VDS-4.5

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8235313
20L	8235511
60L	8235610
205L	8235719
1000L	8235818
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 15725

OEM SPECIFIC 10W30 MS

Этот полусинтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки и отличается низким содержанием SAPS, благодаря чему соответствует нормам на токсичность выхлопных газов Euro V, Euro VI и U.S. EPA 07.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-12
API CJ-4/SN
CATERPILLAR ECF-3
MAN Approval M3575
RENAULT Approval RLD-3
VOLVO Approval VDS-4

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209192
60L	8209291
205L	8209390
1000L	8209499
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 65603

OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS

Это полностью синтетическое масло наивысшего качества, созданное по последней технологии. Подходит для двигателей больших грузовиков с сажевыми фильтрами и для дизельного топлива с низким содержанием серы (не более 50 част./млн).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-16
API CI-4
MAN Approval M3477
MB Approval 228.51
RENAULT Approval RLD-2
VOLVO Approval VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8208010
20L	8217135
60L	8217234
205L	8217333
1000L	8217432
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1727

OEM SPECIFIC 10W40 S3

Полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло с долгим интервалом замены разработано для обеспечения превосходной смазки современных, высокопроизводительных дизельных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходное снижение уровня выбросов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E4-12
MACK Approval EO-N
MAN M3277
MB 228.5
RENAULT Approval RLD-2
VOLVO Approval VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8214059
60L	8214158
205L	8214257
1000L	8214356
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1627

OEM SPECIFIC 10W40 S2

Полусинтетическое масло UNPD с долгим периодом замены. Соответствует строгим требованиям европейских производителей тяжелых грузовиков и гарантирует лучшую чистоту двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Очень долгие интервалы между заменами масла.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2
API CI-4
MACK EO-N
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202636
60L	8202735
205L	8202834
1000L	8202933
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 15757

OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA

Высокая устойчивость к износу в сочетании с улучшенной сопротивляемостью окислению и механической устойчивостью. Это моторное масло предназначено для двигателей с системой очистки выхлопных газов и обратно совместимо с продукцией большинства производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы двигателя.
Оптимальная производительность двигателя.
Максимальная выгода от затрат на смазочные материалы.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-16
API CK-4
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20086
MB 228.31
VOLVO VDS-4.5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8235917
20L	8236112
60L	8236211
205L	8236310
1000L	8236419
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 15736

OEM SPECIFIC 15W40 MS

Это масло с низким содержанием SAPS изготовлено из специально подобранных высококачественных базовых масел и особого набора присадок для соответствия нормам на токсичность выхлопных газов Euro V, Euro VI и U.S. EPA 07.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Долгие интервалы между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-16
API CJ-4/SN
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
MAN Approval M3575
VOLVO Approval VDS-4

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8202711
20L	8209697
60L	8209796
205L	8209895
1000L	8209994
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

ECO FLOW



КОД ПРОДУКТА 1215

ECO FLOW 5W30 ULTRA

Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel(UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Оно обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.
Очень долгие интервалы между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E4-16
ACEA E7-16
API CI-4
DAF EXTENDED DRAIN
DEUTZ DQC-IV-10
MACK Approval EO-N
MAN Approval M3277
MB Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RENAULT RLD

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206122
60L	8206221
205L	8206320
1000L	8206429
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

NEW ENERGY



КОД ПРОДУКТА 14625

NEW ENERGY 10W30 HD

Полусинтетический смазочный материал с превосходной текучестью при различных температурах снижает износ и расход топлива. Высокая тепловая устойчивость и увеличенные интервалы замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-12
ACEA A3/B4-12
API CI-4/SL
CATERPILLAR ECF-2
MB 228.3
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8239113
60L	8239212
205L	8239311
1000L	8239410
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1227

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Это полусинтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Это масло не подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-16
ACEA E4-16
API CI-4
MAN Approval M3277
MB Approval 228.5
VOLVO Approval VDS-3

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201202
20L	8207129
60L	8207228
205L	8207327
1000L	8207426
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 26626

NEW ENERGY 10W40 EXTRA

Полусинтетический смазочный материал для географических регионов, где используется топливо с высоким содержанием серы. Обеспечивает превосходную защиту от отложений в трубопроводах и двигателе с турбонаддувом, а также повышенную защиту от износа распределительного вала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2
API CI-4/SL
MAN M3275-1
MB 228.3
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8224188
20L	8224683
60L	8224782
205L	8224881
1000L	8224485
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14626

NEW ENERGY 10W40

Полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее превосходную защиту от отложений в трубопроводах и двигателях с турбонаддувом. Также оно гарантирует оптимальную защиту от износа распредвала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-16
API CI-4/SL
MAN Approval M3275-1
MB Approval 228.3
RENAULT Approval RLD-2
VOLVO Approval VDS-3

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201219
20L	8206191
60L	8206290
205L	8206399
1000L	8206498
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

NEW ENERGY



NEW ENERGY 15W40 EXTRA

Универсальное минеральное масло с долгим интервалом замены для коммерческих дизельных двигателей с высоким щелочным числом обеспечивает превосходную защиту от отложений и износа распределителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 26636

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2
API CI-4/SL
CUMMINS CES 20078
MAN M3275-1
MB 228.3
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8212161
20L	8210358
60L	8210457
205L	8210556
1000L	8210655
BULK	—



NEW ENERGY 15W40

Это высокоэффективное минеральное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками. Подходит для двигателей стандарта Euro II, Euro III и некоторых двигателей стандарта Euro IV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 14636

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-16
API CI-4/SL
MAN M3275-1
MB Approval 228.3
RENAULT Approval RLD-2
VOLVO Approval VDS-3

ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	8201318
4L	—
5L	8201417
20L	8206696
60L	8206795
205L	8206894
1000L	8206993
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

LIFE EXTENSION



КОД ПРОДУКТА 13536

LIFE EXTENSION 15W40

Универсальное синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям европейских и американских производителей дизельных двигателей коммерческого транспорта. Подходит для двигателей Euro II, Euro III и некоторых двигателей Euro IV, но не для Euro IV с сажевым фильтром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Очень долгие интервалы между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E5 Level
ACEA A3/B4-10
ALLISON C4
API CH-4/SJ
CATERPILLAR ECF-1a
CUMMINS CES 20071
CUMMINS CES 20072
CUMMINS CES 20076
CUMMINS CES 20077
DEUTZ DQC II-05

ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202698
60L	8202797
205L	8202896
1000L	8202995
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE 15W40 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.
Длительный период между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА 1236

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4/SJ
MACK EO-L
MAN Approval M3275-1
MB Approval 228.3
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201301
4L	—
5L	8201400
20L	8207624
60L	8207723
205L	8207822
1000L	8207921
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 20W50 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Длительный период между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА 1247

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4/SJ
MACK EO-L
MAN M3275-1
MB 228.3
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201509
4L	—
5L	8201608
20L	8208621
60L	8208720
205L	8208829
1000L	8208928
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 15W40 PLUS CF-4

Высококачественное универсальное моторное масло последнего поколения для бензиновых, дизельных и смешанных парков автомобилей. Оно обладает хорошими моющими и диспергирующими свойствами, а также хорошей способностью к нейтрализации кислоты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

КОД ПРОДУКТА 13236

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E2-level
API CF-4/SJ
CATERPILLAR TO-2
MB 228.1
VOLVO VDS level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201196
60L	8201295
205L	8201394
1000L	8201493
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 15W40 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989 - 1994 г. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

КОД ПРОДУКТА 11236

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG
CATERPILLAR TO-2
MAN 271
MB 227.1
VOLVO VDS level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8209109
4L	—
5L	8209208
20L	8209185
60L	8209284
205L	8209383
1000L	8209482
BULK	—

HEAVY DUTY MOTOR OILS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE 20W50 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989 - 1994 г. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

КОД ПРОДУКТА 11247

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG
CATERPILLAR TO-2
MAN 271
MB 227.1
VOLVO VDS level

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200199
60L	8200298
205L	8200397
1000L	8200496
BULK	—



ACTIVE DEFENCE SAE 40 CF-4/SG

Высококачественное моторное масло с собственным коэффициентом вязкости подходит для дизельных двигателей (с турбонаддувом или без него) и бензиновых двигателей в любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 21204

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG
MB 227.0

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8203411
4L	—
5L	8203510
20L	8214127
60L	8214226
205L	8214325
1000L	8214424
BULK	—



ACTIVE DEFENCE SAE 50 CF-4/SG

Сезонное масло в основном используется в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, производства 1989 - 1994 г. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 21205

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG
MB 227.0

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8203619
4L	—
5L	8203718
20L	8214622
60L	8214721
205L	8214820
1000L	8215025
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

OEM SPECIFIC

OEM SPECIFIC 75W80



Смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальные нагрузки) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки, высокий крутящий момент при низких скоростях и совместимость с различными синхронизаторами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла.

КОД ПРОДУКТА 23300

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
BMW 23007533513/818
FORD WSD-M2C200-C/C2/
C3
OPEL GM 1940776
VOLVO 97308
VW 501 50

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8239618
4L	—
5L	8239717
20L	8230028
60L	8230127
205L	8230226
1000L	8230325
BULK	—

OEM SPECIFIC 75W90 GL 5



Полностью синтетический смазочный материал для использования в самых различных трансмиссиях. Особенно подходит для большинства новейших спецификаций производителей компонентов тяжелой техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача мощности без вибрации.
Оптимальные параметры масла между заменами.
Полная защита критически важных деталей даже в условиях высокой нагрузки.

КОД ПРОДУКТА 2315

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MAN 342 S1
MB 235.8
SAE J 2360
SCANIA STO 2:0A FS
VOLVO 97312

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8233920
20L	8234224
60L	8230622
205L	8234323
1000L	8234422
BULK	—

OEM SPECIFIC 75W90 G 50



Полностью синтетический смазочный материал, предотвращающий скрежет шестерен и увеличивающий их срок службы. Он значительно улучшает переключения передач при низких температурах и обеспечивает простое переключение при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2306

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 +
BMW MTF LT-4
FORD WSD-M2C200-C
VW 501 50

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204401
4L	—
5L	—
20L	8205149
60L	8205248
205L	8205347
1000L	8205446
BULK	—

OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5



Это высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло для всех дифференциалов, включая самоблокирующиеся. Оно обладает исключительно высокой стабильностью вязкости и очень высокой текучестью при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2307

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
BMW MSP/A
MIL MIL-L-2105 D
MIL MIL-L-2105 C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204500
4L	—
5L	—
20L	8205644
60L	8205743
205L	8205842
1000L	8205941
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 23310

OEM SPECIFIC 85W90 M GL 5

Это трансмиссионное масло специально разработано для соответствия требованиям Mercedes Benz 235.0. Оно обладает великолепными показателями при долгой работе с большими нагрузками и высокими температурами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MAN 342 M-1
MB Approval 235.0
VOLVO 97310
VOLVO 97316
ZF TE-ML 07A

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8219849
60L	8219948
205L	8210051
1000L	8210150
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 3350

OEM SPECIFIC 80W90 LS GL 5

Этот смазочный материал создан на основе специальных присадок для трансмиссий, предназначенных для мостов, оснащенных самоблокирующимся механизмом. Формула масла обеспечивает превосходную защиту от износа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенная устойчивость к высокому давлению.
Универсальный продукт упрощает обслуживание всего автопарка.
Защита дисков скольжения и передач от дополнительного износа.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
ZF TE-ML 05C
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 12C
ZF TE-ML 21C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8231421
60L	8231520
205L	8231629
1000L	8231728
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2202

OEM SPECIFIC 75W80 ZF

Это полностью синтетическое трансмиссионное масло используется для синхронизированных МКП, улучшает переключение передач, гарантирует превосходную текучесть при низких температурах и долгий срок службы компонентов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень плавное переключение передач.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MAN 341 E-3
MAN 341 Z-4
MB 235.4
VOLVO 97307
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8217869
4L	—
5L	—
20L	8219061
60L	8219160
205L	8218064
1000L	8218460
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2212

OEM SPECIFIC SAE 80W ZF GL 4

Это минеральное трансмиссионное масло специально разработано для соответствия требованиям Mercedes Benz 235.1. Оно обладает великолепными показателями при долгой работе в тяжелых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
MAN 341 E-1
MAN 341 Z-2
MB Approval 235.1
ZF TE-ML 02B
ZF 19C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8219344
60L	8219443
205L	8219542
1000L	8219641
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

OEM SPECIFIC



OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Полностью синтетический смазочный материал, содержащий высококачественные базовые масла и разработанный специально для 6-ступенчатых АКП ZF, обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3012

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

BMW M-1375.4
BMW 83220142516
HYUNDAI 040000C90SG
LAND ROVER TYK500050
VW G 055 005
ZF TE-ML II

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206108
4L	—
5L	—
20L	8203657
60L	8203756
205L	8203855
1000L	8203954
BULK	—



OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Это полностью синтетический смазочный материал на основе тщательно подобранных, высококачественных базовых масел, специально разработанных для 6-, 8- и 9-ступенчатых автоматических трансмиссий ZF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3016

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

BMW 83222152426
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV5
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288
VW G 060 162

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8223945
4L	—
5L	—
20L	8224140
60L	8224249
205L	8224348
1000L	8224447
BULK	—



OEM SPECIFIC ATF D VI

Полностью синтетическая жидкость для АКП. Соответствует требованиям спецификации General Motors Dexron VI. Она может использоваться в тех случаях, если рекомендованы масла Dexron II и Dexron III.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций. Значительное увеличение срока службы коробки передач. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3008

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

GM DEXRON VI
MB 236.41
VOITH H55.6335xx

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205705
4L	—
5L	—
20L	8202155
60L	8202254
205L	8202353
1000L	8202452
BULK	—



OEM SPECIFIC ATF 9G

Синтетическая ATF, обеспечивающая бесперебойную работу автоматических трансмиссий Mercedes-Benz. Разработана для 9-ступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей Mercedes-Benz.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная устойчивость к деградации. Высокая тепловая и окислительная устойчивость. Наилучшая защита от износа.

КОД ПРОДУКТА 3017

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.17

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8232923
4L	—
5L	8233029
20L	8233326
60L	8233425
205L	8233524
1000L	8233623
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

OEM SPECIFIC



КОД ПРОДУКТА 301

OEM SPECIFIC ATF MB

Эта полностью синтетическая жидкость для АКП, главным образом, предназначена для всех 7-скоростных трансмиссий MB и NAG-V Sport. Она обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без вибраций. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.14

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206009
4L	—
5L	—
20L	8203152
60L	8203251
205L	8203350
1000L	8203459
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 303

OEM SPECIFIC ATF MB FE

Это полностью синтетический смазочный материал, предназначенный для последних моделей 7-скоростных трансмиссий MB (NAG2FE+). Обеспечивает превосходную долговечность показателей трения, высокую производительность и экономию топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.15

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8239502
4L	—
5L	—
20L	8226960
60L	8227066
205L	8227165
1000L	8226762
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 305

OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-

Синтетическая трансмиссионная жидкость для тяжелых условий эксплуатации, благодаря составу которой можно значительно удлинить интервал замены. Подходит для использования в системах с автоматической трансмиссией, для большегрузных автомобилей и автобусов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации. Значительное увеличение срока службы коробки передач. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MAN 339 Z3
MB 236.9
VOITH H55.6336xx
VOLVO STD 1273,41 (97341)
ZF TE-ML 14C
ZF TE-ML 20C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8224195
60L	8224294
205L	8224393
1000L	8223693
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

ECO FLOW



ECO FLOW 75W FE

Высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло с низкой вязкостью соответствует требованиям VW Gearbox Oil SAE 75W. Оно также используется в МКП легковых автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2314

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
VW TL 521 71
VW TL 521 78
VW TL 726
VW TL 525 12

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205002
4L	—
5L	—
20L	8208140
60L	8208249
205L	8208348
1000L	8208447
BULK	—



ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

Полностью синтетическая жидкость для АКП соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей. Она обладает превосходной стойкостью к окислению и великолепными показателями защиты от износа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без вибраций. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3014

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AISIN-WARNER JWS 3324
BMW M-1375.4
FORD MERCON SP
MB 236.12
VW G 055 162
VW G 060 162

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8222610
4L	—
5L	—
20L	8223518
60L	8223617
205L	8223716
1000L	8223310
BULK	—



ECO FLOW CVT FLUID

Полностью синтетическая жидкость, созданная для большинства вариаторов (бесступенчатая трансмиссия) со стальными ремнями или цепями. Оно предлагает превосходную защиту от износа и стабильный коэффициент трения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без вибраций. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3020

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C928-A
MB 236.20
MITSUBISHI CVTFL-J1/SP-III
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
TOYOTA TC
VW G 052 180

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206207
4L	—
5L	—
20L	8204159
60L	8204258
205L	8204357
1000L	8204456
BULK	—



ECO FLOW DSG FLUID

Это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные пассажирские автомобили. Эта жидкость обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач. Невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации. Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 5080

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

BMW DCTF-1
BMW MTF LT-5
FORD WSS-M2C936-A
MB 236.21
VW G 052 182
VW G 052 529

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8208805
4L	—
5L	—
20L	8206689
60L	8206788
205L	8206887
1000L	8206986
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

NEW ENERGY



NEW ENERGY 75W90 GL 5

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для широкой сферы применения. Подходит для синхронизированных КПП и испытывающих большие нагрузки дифференциалов, обеспечивает превосходную работу в самых сложных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Превосходная защита важных деталей.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2305

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1
API GL-5
MAN 341 Z-2
MAN 342 M-3
MB 235.8
SCANIA STO 1:0

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204203
4L	8221118
5L	8204302
20L	8204647
60L	8204746
205L	8204845
1000L	8204944
BULK	—



NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Это высококачественное масло подходит практически для всех механических коробок передач легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит для замены специальных оригинальных масел производителей оборудования OEM и не требует сложных процедур использования и хранения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2211

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 +
FORD WSD-M2C200-D
GM 1940182
HONDA MTF 94
MB 235.10
PSA B71 2330

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203909
4L	—
5L	8204005
20L	8203640
60L	8203749
205L	8203848
1000L	8203947
BULK	—



NEW ENERGY 80W90 GL 5

Синтетический смазывающий материал для трансмиссий отличается от классических гипoidных масел GL 5 своими универсальными характеристиками, а также высокой тепловой и окислительной устойчивостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2312

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1
API GL-5
MAN 342 M-2
MAN 341 E-2
MB 235.0
SCANIA STO:1

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207648
60L	8207747
205L	8207846
1000L	8207945
BULK	—



NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Полностью синтетический смазочный материал для АКП, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки, соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3010

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AISIN-WARNER JWS 3309
CHRYSLER ATF +3 AND +4
FORD MERCON V
GM DEXRON III-H
TOYOTA TYPE T-IV
VW G 055 025

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205804
4L	—
5L	8205903
20L	8202650
60L	8202759
205L	8202858
1000L	8202957
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 3006

NEW ENERGY ATF DIII

Полусинтетическое масло подходит для большинства АКП. Его оптимальная текучесть при низких температурах и превосходный коэффициент трения обеспечивают плавное переключение передач и комфорт вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD MERCON
GM 6417-M DEXRON III-G
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5
MB 236.9
VOITH H55.6335xx

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8205507
4L	—
5L	8205606
20L	8201653
60L	8201752
205L	8201851
1000L	8201950
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

LIFE EXTENSION



КОД ПРОДУКТА 2410

LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дифференциалов с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) с самоблокирующимся механизмом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Увеличение срока службы коробки передач.
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201325
4L	—
5L	—
20L	8209642
60L	8209741
205L	8209840
1000L	8209949
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2408

LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Минеральное масло на основе специальных базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Эти компоненты обеспечивают высокую эффективность в дифференциалах с механизмом "самоблокировки".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201226
4L	—
5L	—
20L	8208645
60L	8208744
205L	8208843
1000L	8208942
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2409

LIFE EXTENSION 85W140 LS GL 5

Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209147
60L	8209246
205L	8209345
1000L	8209444
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2300

LIFE EXTENSION 75W80 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204104
4L	—
5L	—
20L	8204142
60L	8204241
205L	8204340
1000L	8204449
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

LIFE EXTENSION



КОД ПРОДУКТА 2209

LIFE EXTENSION 75W90 GL 5

Полусинтетическое трансмиссионное масло с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается превосходной текучестью при низких температурах и гарантирует долгий срок службы масла и шестерен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 D

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203701
4L	8220715
5L	8203800
20L	8202643
60L	8202742
205L	8202841
1000L	8202940
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2308

LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с "большим удельным давлением" специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MAN 342 M-1
MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 19B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204609
4L	8220319
5L	8204708
20L	8206146
60L	8206245
205L	8206344
1000L	8206443
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2311

LIFE EXTENSION 80W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Увеличение срока службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 19B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207143
60L	8207242
205L	8207341
1000L	8207440
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2309

LIFE EXTENSION 85W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204807
4L	—
5L	8204906
20L	8206641
60L	8206740
205L	8206849
1000L	8206948
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

LIFE EXTENSION



КОД ПРОДУКТА 3003

LIFE EXTENSION ATF DII

Это масло с высокой вязкостью для АКП. Оно обладает высокой химической устойчивостью, повышенными качествами защиты от износа и превосходной стойкостью к старению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение срока службы коробки передач.
Оптимизированная тепловая устойчивость
и устойчивость к окислению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
FORD M2C-138CJ, Mercon
GM 6137-M DEXRON II-D
MAN 339 V1/Z1
MB 236.7
VOITH H55.6335xx

ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8205309
4L	—
5L	8205408
20L	8201158
60L	8201257
205L	8201356
1000L	8201455
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE 80W GL 4

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2201

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
MIL MIL-L-2105

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203503
4L	—
5L	—
20L	8200649
60L	8200748
205L	8200847
1000L	8200946
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 80W90 GL 4

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2208

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
MIL MIL-L-2105

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202148
60L	8202247
205L	8202346
1000L	8202445
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 85W90 GL 4

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2210

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
FORD WSD-M2C200-D
GM 1940182
HONDA MTF 94
MB 235.10
PSA 871 2330

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203145
60L	8203244
205L	8203343
1000L	8203442
BULK	—



ACTIVE DEFENCE 80W90 GL 1, GL 3

Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов с коническими зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2108

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-1
API GL-3
VOLVO 97305

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200144
60L	8200243
205L	8200342
1000L	8200441
BULK	—

TRANSMISSION FLUIDS

ACTIVE DEFENCE



ACTIVE DEFENCE SAE 140 GL 1, GL 3

Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов с коническими зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2104

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-1
API GL-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203404
4L	—
5L	—
20L	8209635
60L	8209734
205L	8209833
1000L	8209932
BULK	—



ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Масло ATF TYPE F/G было специально разработано для АКП FORD (GLIDE). Оно обладает очень высоким коэффициентом вязкости и низкой температурой застывания, что гарантирует оптимальную эффективность в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3002

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD ESW-M2C33-F
FORD ESP-M2C33-G
FORD SQM2-9007-AA
JD JDM J21A
VOLVO 97330

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205200
4L	—
5L	—
20L	8200656
60L	8200755
205L	8200854
1000L	8200953
BULK	—



ACTIVE DEFENCE ATF D

Это масло с высоким коэффициентом вязкости для первого поколения АКП General Motors. Очень хорошие моющие качества, показатели защиты от износа, защиты от пенообразования и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3001

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C2/C3
ATF TYPE A SUFFIX A
GM 6032-M DEXRON
MB 236.2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205101
4L	—
5L	—
20L	8200151
60L	8200250
205L	8200359
1000L	8200458
BULK	—

BRAKE/STEERING/ LEVELING FLUIDS

BRAKE/STEERING/LEVELING FLUIDS



КОД ПРОДУКТА 5038

BRAKE FLUID DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем, требующих превосходного качества. Ее состав обеспечивает высокую химическую устойчивость, превосходную стойкость к образованию осадка и высокую стойкость к окислению. Она может использоваться со всеми материалами, которые обычно применяются в

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 5.1
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 3&4
ISO 4925 Class 5.1
SAE J1704

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	8208300
500ML	8208409
1L	8208508
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 5075

BRAKE FLUID DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем, требующих превосходного качества. Ее состав обеспечивает высокую химическую устойчивость, превосходную стойкость к образованию осадка и высокую стойкость к окислению. Она может использоваться со всеми материалами, которые обычно применяются в

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 5.1
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 3&4
ISO 4925 Class 5.1
SAE J1704

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205187
60L	8205286
205L	8205385
1000L	8205484
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 5039

BRAKE FLUID DOT 3/4

Тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем. Она отличается высокой химической стабильностью, превосходной стойкостью к образованию осадка, высокой стойкостью к окислению, а также совместимостью со всеми материалами контура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 Class 3&4
SAE J1703
SAE J1704

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	8207808
500ML	8207907
1L	8208003
4L	—
5L	8229176
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 5015

BRAKE FLUID DOT 3/4

Тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем. Она отличается высокой химической стабильностью, превосходной стойкостью к образованию осадка, высокой стойкостью к окислению, а также совместимостью со всеми материалами контура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 Class 3&4
SAE J1703
SAE J1704

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201189
60L	8201288
205L	8201387
1000L	8201486
BULK	—

BRAKE/STEERING/ LEVELING FLUIDS

BRAKE/STEERING/LEVELING FLUIDS



LHM FLUID

Это минеральная гидравлическая жидкость для автомобилей Peugeot и Citroen. Она может использоваться при температуре до -40 °С, обладает высокой температурой кипения и нечувствительна к воздействию влаги. Не агрессивна к обычным эластомерам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные качества при низких температурах.
Отсутствие утечек или потерь жидкости.
Полная защита тормозной системы.

КОД ПРОДУКТА 5077

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-602 HV
AFNOR NF E 48-603 HV
PSA B71 2710

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8208607
4L	—
5L	—
20L	8205682
60L	8205781
205L	8205880
1000L	8205989
BULK	—



CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Полностью синтетическая гидравлическая "универсальная" жидкость для всех систем для диапазона температур от -40 °С до 130 °С. Она снижает износ из-за трения и шум гидравлического насоса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные качества при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 5078

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C204-A
MAN M3289
MB 345.0
OPEL GM 1940766
VOLVO 1161529-1
VW TL 521.46

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8208706
4L	—
5L	—
20L	8206184
60L	8206283
205L	8206382
1000L	8206481
BULK	—



LDS FLUID

Полностью синтетическая гидравлическая жидкость для современных автомобилей, например Citroen. Она подходит для экстремальных температур окружающей среды и гарантирует полную эффективность в диапазоне температур системы от -40 °С до более 130 °С. Не совместима с LHM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная защита системы.
Превосходные температурные качества.

КОД ПРОДУКТА 5090

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 T3
ISO 7308
PSA S71 2710

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8200625
4L	—
5L	—
20L	8212147
60L	8212246
205L	8212345
1000L	8212444
BULK	—

WINTER FLUIDS



ANTI-FREEZE LONGLIFE G13

Антифриз на основе этиленгликоля и глицерина. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Содержит силикаты. Гибридный органический кислотный ингибитор (HOAT) обеспечивает постоянную защиту системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшая эффективность при низких температурах. Превосходная защита от коррозии. Великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

КОД ПРОДУКТА 50002

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
VW TL 774-J

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8223952
4L	8224058
5L	—
20L	8224157
60L	8224256
205L	8224355
1000L	—
BULK	—



COOLANT -36°C LONGLIFE G13

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля и глицерина. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Содержит силикаты. Гибридный органический кислотный ингибитор (HOAT) обеспечивает постоянную защиту системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная защита системы. Увеличенный срок службы.

КОД ПРОДУКТА 50102

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
VW TL 774-J

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8221156
4L	8221255
5L	—
20L	8221354
60L	8221453
205L	8221552
1000L	—
BULK	—



ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+

Антифриз на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Изготовлен с использованием технологии органического кислотного ингибитора (OAT), которая обеспечивает постоянную защиту системы охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная защита системы. Увеличенный срок службы.

КОД ПРОДУКТА 50001

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
ASTM D4985
MAN 324 SNF
MB 325.3
SAE J1034
VW TL 774-F

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8221958
4L	8222054
5L	—
20L	8222153
60L	8222252
205L	8222351
1000L	—
BULK	—



COOLANT -36°C LONGLIFE G12+

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Содержит органический кислотный ингибитор (OAT), который обеспечивает постоянную защиту системы охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшая эффективность при низких температурах. Превосходная защита от коррозии. Великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

КОД ПРОДУКТА 50101

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
ASTM D4985
JD JDM H5
MAN 324 SNF
MB 325.3
SAE J1034

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8229541
4L	8229640
5L	—
20L	8229749
60L	8229848
205L	8229947
1000L	—
BULK	—

WINTER FLUIDS

WINTER FLUIDS



ANTI-FREEZE STANDARD G11

Антифриз на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов, зато включает борат и силикат. В его состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), обеспечивающий постоянную защиту системы охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза.
Полная защита системы.

КОД ПРОДУКТА 50000

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
ASTM D4985
MAN 324 NF
MB 325.0
SAE J1034
VW TL 774-C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8228742
4L	8228841
5L	—
20L	8228940
60L	8229046
205L	8229145
1000L	—
BULK	—



COOLANT -36°C STANDARD G11

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов, зато включает борат и силикат. В ее состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), обеспечивающий постоянную защиту системы охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая эффективность при низких/
высоких температурах.
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 50100

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306
ASTM D4985
GM B 0400240
MAN 324 NF
MB 325.0
SAE J1034
VW TL 774-C

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8220357
4L	8220456
5L	—
20L	8220555
60L	8220654
205L	8220753
1000L	—
BULK	—



WINDSCREEN CONCENTRATE

Мощный антифриз-концентрат для стеклоомывателя с защитой от замерзания, который можно использовать на протяжении всего года, если один раз разбавить его водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная очистка.
Защита от замерзания.
Приятный запах.

КОД ПРОДУКТА 50200

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	8222757
500ML	—
1L	8222955
4L	8223051
5L	—
20L	8223150
60L	8223259
205L	8223358
1000L	—
BULK	—



WINDSCREEN -22°C READY TO USE

Мощный антифриз-концентрат для стеклоомывателя с защитой от замерзания, который можно использовать на протяжении всего года, если один раз разбавить его водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приятный запах.
Эффективная очистка.
Защита от замерзания.

КОД ПРОДУКТА 50210

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8224751
4L	8224850
5L	—
20L	8224959
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO

Эффективный стеклоомыватель может быть использован при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С. Специальная формула содержит компонент для эффективного удаления насекомых, что является незаменимым свойством в летний период.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная очистка.
Приятный запах.

КОД ПРОДУКТА 50220

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	8225253
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

MAINTENANCE



GASOLINE TREATMENT

Он очищает всю топливную систему, в том числе клапаны, загрязненные карбюраторы и засорившиеся инжекторы. Восстанавливает мощность и производительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная очистка топливной системы.
Снижение расхода бензина.
Улучшение сгорания.

КОД ПРОДУКТА 70310

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



DIESEL TREATMENT

Он очищает всю топливную систему, увеличивает цетановое число, а также восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход топлива. Смазывает дизельный насос в случае пониженного содержания серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные чистящие свойства.
Улучшение сгорания.
Снижение расхода топлива.

КОД ПРОДУКТА 70311

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8226090
60L	8226199
205L	8226298
1000L	—
BULK	—



DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Это органико-металлическая присадка, используемая в качестве каталитического нейтрализатора для восстановления дизельных сажевых фильтров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восстанавливает дизельный сажевый фильтр и увеличивает срок его службы.
Предотвращение потери производительности.
Оптимизация сгорания.

КОД ПРОДУКТА 70312

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



ENGINE FLUSH

Полностью очищает внутреннюю часть двигателя, удаляя осадок, смолу, ржавчину и нагар. Удаляет углеродные отложения, сажу, воду и несгоревшее топливо. Снижает расход топлива и выброс выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное удаление примесей в двигателе.
Снижение расхода топлива.
Уменьшение выбросов выхлопных газов.

КОД ПРОДУКТА 70313

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

MAINTENANCE

OIL LEAK STOP



Этот продукт останавливает и предотвращает утечки масла через уплотнители. Вызывает расширение уплотнителей до первоначального размера и восстанавливает их эластичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижение утечек масла.
Улучшение вязкости моторного масла.
Повышение компрессии двигателя.

КОД ПРОДУКТА 70314

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

RADIATOR CLEANER



Этот продукт разработан для очистки всей системы охлаждения, он улучшает передачу тепла двигателя в систему охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полностью удаляет все отложения.
Удаление осадка, ржавчины и нагара.
Предотвращение перегрева.

КОД ПРОДУКТА 70315

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

RADIATOR SEALER & CONDITIONER



Этот продукт герметизирует и предотвращает образование волосных трещин и утечек в радиаторе, водяном насосе, прокладке головки цилиндра и блоке цилиндров двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная защита системы охлаждения.
Защита всей системы охлаждения.
Смазка водяного насоса.

КОД ПРОДУКТА 70316

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

COLD CLEANER



Данный продукт является растворителем, а также служит для очистки. В его основе используется алициклический растворитель, эмульгаторы и поверхностно-активные вещества. Данный продукт эмульгирует с водой и особенно подходит для удаления масляных, жирных и битумных загрязнений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное удаление масляных загрязнений.

КОД ПРОДУКТА 5002

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 6743/10

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200687
60L	8200786
205L	8200885
1000L	8200984
BULK	—



MOTO WASH

Быстрое и эффективное чистящее средство для мотоциклов: двигатель, колеса, хромированные поверхности и корпус.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстродействующее, экономичное средство. Обеспечивает эффективную очистку. Создает эффект блеска после высыхания.

КОД ПРОДУКТА 55571

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД РН
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



RACING 4T 5W50 ESTER

Это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей используется в суровых условиях. Оно отличается очень высокой смазывающей способностью, снижает трение и износ, а также увеличивает срок службы вашего мотоцикла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Высокая устойчивость.

КОД ПРОДУКТА 29183

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206016
4L	8206115
5L	—
20L	8210631
60L	8210730
205L	8210839
1000L	8210938
BULK	—



RACING 4T 15W50 ESTER

Это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей создано для соревнований (гонки, мотокросс, эндуро, квадрациклы). Оно снижает трение и износ, повышает производительность и срок службы вашего мотоцикла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Высокая устойчивость.

КОД ПРОДУКТА 29182

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205811
4L	8205910
5L	—
20L	8210136
60L	8210235
205L	8210334
1000L	8210433
BULK	—



RACING 4T 20W50

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Масло предназначено для 4-тактных двигателей при нормальном и интенсивном использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.
Защита от износа и окислительная устойчивость.

КОД ПРОДУКТА 29447

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207815
4L	8207914
5L	—
20L	8216633
60L	8216732
205L	8216831
1000L	8216930
BULK	—



CHRONO 4T 10W30

Полностью синтетический смазочный материал для 4-тактных двигателей. Улучшенная формула с присадками для экстремальных нагрузок позволяет избежать проскальзывания мокрого сцепления. Смазочный материал обеспечивает оптимальную защиту и увеличивает срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 29180

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8222382
4L	8222580
5L	—
20L	8222986
60L	8223082
205L	8223181
1000L	8222788
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 29185

CHRONO 4T 10W40

Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей предназначено для нормального и интенсивного использования. Улучшенная формула с присадками высокого давления для КПП. Специальный состав предотвращает проскальзывание сцепления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206412
4L	8206511
5L	—
20L	8211638
60L	8211737
205L	8211836
1000L	8211935
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 29184

CHRONO 4T 10W50

Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей предназначено для нормального и интенсивного использования. Улучшенная формула с присадками высокого давления для КПП. Специальный состав предотвращает проскальзывание сцепления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA2
JASO MA

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206214
4L	8206313
5L	—
20L	8211133
60L	8211232
205L	8211331
1000L	8211430
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 29189

CHRONO 4T 10W60

Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей предназначено для жёстких условий, таких как гонки или жаркий климат. Улучшенная формула с присадками высокого давления для КПП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита важных деталей.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207112
4L	8207211
5L	—
20L	8213632
60L	8213731
205L	8213830
1000L	8213939
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 29186

CHRONO 4T 15W50

Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей предназначено для нормального и интенсивного использования. Улучшенная формула с присадками высокого давления для КПП. Специальный состав предотвращает проскальзывание сцепления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206610
4L	8206719
5L	—
20L	8212130
60L	8212239
205L	8212338
1000L	8212437
BULK	—



V TWIN 4T 20W50

Высококачественное минеральное масло для мотоциклов специально разработано и проверено для использования совместно с двигателями V-Twin (например, Harley Davidson).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя. Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 29147

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SG/CD
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205613
4L	8205712
5L	—
20L	8219627
60L	8219726
205L	8219825
1000L	8219924
BULK	—



PRO SCOOTER 4T 5W40

Это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей используется в суровых условиях. Оно отличается очень высокой смазывающей способностью, снижает трение и износ, а также увеличивает срок службы вашего мотоцикла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Превосходная защита. Высокая температурная устойчивость.

КОД ПРОДУКТА 29187

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206818
4L	8206917
5L	—
20L	8212635
60L	8212734
205L	8212833
1000L	8212932
BULK	—



FUN 4T 15W40

Высококачественное всесезонное моторное масло предназначено для ежедневного использования в небольших 4-тактных двигателях. Оно разработано для двигателей с интегрированной КПП и подходит для обычного использования в небольших 4-тактных двигателях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя. Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 29188

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207013
4L	—
5L	—
20L	8213137
60L	8213236
205L	8213335
1000L	8213434
BULK	—



FUN 4T 20W40

Это минеральное моторное масло для 4-тактных двигателей обеспечивает превосходную мощность и высокий крутящий момент, а также повышает качество управления и уровень комфорта. Улучшает управление, делая переключение передач более плавным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя. Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 29179

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8225987
4L	—
5L	—
20L	8226380
60L	8226489
205L	8226588
1000L	8226182
BULK	—

MOTORCYCLE



MOTO 4T 20W50

Высококачественное минеральное масло для мотоциклов с уникальным набором присадок предотвращает износ двигателя, охлаждает и очищает его, а также препятствует образованию осадка, нагара и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.
Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 28147

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SG/CD
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8232602
4L	8232800
5L	—
20L	8233005
60L	8233104
205L	8233203
1000L	8233302
BULK	—



RACING 2T

Полностью синтетическое высококачественное масло для 2-тактных спортивных двигателей со смешанной системой смазки. Оно имеет высокую смазочную способность и снижает износ. Может также использоваться с высокооктановым топливом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 29193

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGB
JASO FB

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207310
4L	—
5L	—
20L	8214134
60L	8214233
205L	8214332
1000L	8214431
BULK	—



CHRONO 2T

Полностью синтетическое масло для 2-тактных двигателей с эффектом снижения дымности. Предназначено для смешанных систем смазки или систем впрыска масла. Это масло снижает трение и износ, оно специально предназначено для повышения производительности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Значительное снижение дымности.
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 29195

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207419
4L	—
5L	—
20L	8214639
60L	8214738
205L	8214837
1000L	8214936
BULK	—



SCOOTER 2T

Это полусинтетическое масло предназначено для 2-тактных бензиновых двигателей, подходит для поездок с частыми запусками и остановками двигателя в условиях городского движения. Оптимальная защита от износа. Снижение образования дыма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.
Значительное снижение дымности.
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 29198

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207518
4L	—
5L	—
20L	8215131
60L	8215230
205L	8215339
1000L	8215438
BULK	—



FUN 2T

Это масло подходит для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для смешанных систем смазки или систем впрыска масла. Защищает поршни и кольца от перегрева и образования отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя. Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 1918

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202605
4L	—
5L	—
20L	8206634
60L	8206733
205L	8206832
1000L	8206931
BULK	—



SNOW SCOOTER 4T 0W40 ESTER

Полностью синтетическое моторное масло на основе эфира для 4-тактных двигателей снегоходов. Оно гарантирует максимальную мощность двигателя при одновременном снижении износа и увеличении срока службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная низкотемпературная текучесть.

КОД ПРОДУКТА 29181

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL
JASO MA
JASO MA2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8218958
4L	8219054
5L	—
20L	8219153
60L	8219252
205L	8219351
1000L	8219450
BULK	—



SNOW SCOOTER 2T TC-W3 EXTRA

Предварительно разбавленное синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей снегоходов. Компоненты, включающие сложные эфиры, обеспечивают формирование надежной смазывающей пленки, а также гарантируют превосходную защиту при высоких рабочих температурах и тяжелых нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Значительное снижение дымности. Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 1916

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
JASO FC
NMMA TC-W3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8218057
4L	8218156
5L	—
20L	8218255
60L	8218354
205L	8218453
1000L	8218552
BULK	—



SNOW SCOOTER 2T TC-W3

Минеральное масло для 2-тактных двигателей снегоходов. Отсутствие золы в его составе предотвращает образование отложений, преждевременное загорание и неисправности свечи зажигания. Высокая степень защиты от ржавчины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 1917

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

NMMA TC-W3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8217159
4L	8217258
5L	—
20L	8217357
60L	8217456
205L	8217555
1000L	8217654
BULK	—

MOTORCYCLE



MOTOGEAR 75W90 GL 5

Полусинтетическое трансмиссионное масло с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается превосходной текучестью при низких температурах и гарантирует долгий срок службы масла и шестерен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 29209

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207617
4L	—
5L	—
20L	8215636
60L	8215735
205L	8215834
1000L	8215933
BULK	—



MOTOGEAR 80W90 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 29308

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8207716
4L	—
5L	—
20L	8216138
60L	8216237
205L	8216336
1000L	8216435
BULK	—



TRANSLUBE 10W30 80W

Специальная смазка для КПП мотоциклов с 2-тактным двигателем и интегрированным сцеплением. Она обеспечивает простое переключение передач и контролирует проскальзывание сцепления для плавного вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 2001

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203206
4L	—
5L	—
20L	8208133
60L	8208232
205L	8208331
1000L	8208430
BULK	—



FORK OIL 5W

Это гидравлическое масло обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Его свойства, предотвращающие коррозию, пенообразование и износ, обеспечивают долгий срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.
Превосходные противопенные свойства.

КОД ПРОДУКТА 4655

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	8206801
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207679
60L	8207778
205L	8207877
1000L	8207976
BULK	—



FORK OIL 10W

Это гидравлическое масло обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Его свойства, предотвращающие коррозию, пенообразование и износ, обеспечивают долгий срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.
прекрасная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4656

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	8206900
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208171
60L	8208270
205L	8208379
1000L	8208478
BULK	—



FORK OIL 15W

Это гидравлическое масло обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Его свойства, предотвращающие коррозию, пенообразование и износ, обеспечивают долгий срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.
Прекрасная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4657

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	8207006
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208676
60L	8208775
205L	8208874
1000L	8208973
BULK	—



FORK OIL 20W

Это гидравлическое масло обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Его свойства, предотвращающие коррозию, пенообразование и износ, обеспечивают долгий срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.
Прекрасная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4658

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	8207105
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209178
60L	8209277
205L	8209376
1000L	8209475
BULK	—



CHAIN LUBE

Высококачественный продукт на основе минерального масла, растворителей и красителей. Этот вязкий водостойкий смазочный материал обладает высокой проникающей способностью. Тонкая пленка защищает цепи от износа и ржавчины. Продукт проникает во все точки смазки и создает смазывающую пленку. Он полностью безопасен для уплотнительных колец.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая адгезионная способность.
Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 55504

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



BRAKE CLEANER

Этот продукт удаляет все пятна с барабанных и дисковых тормозов, а также следы масла, смолы и смазки с вкладышей, колодок и цилиндров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные чистящие свойства.
Эффективная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 55524

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



SILICONE CLEAN

Этот продукт полирует и оживляет цвета пластиковых и лакированных поверхностей: обтекателей, сидений, приборной панели, руля и крыльев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасная полировка и блеск.

КОД ПРОДУКТА 55544

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



MULTISPRAY

Это высококачественная смазка на основе минеральных масел и тефлона (PTFE). Устойчива к морской воде и подходит для широкого диапазона температур: от -50°C до 250°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полноценная защита систем.
Превосходные смазывающие свойства.

КОД ПРОДУКТА 55564

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1925

OUTBOARD 4T 10W30

Это полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей соответствует требованиям спецификации NMMA FC-W. Оно содержит противоизносную присадку на основе молибдена/цинка и защищает от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ
API SL
NMMA Approval FC-W

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202704
4L	8202803
5L	—
20L	8207136
60L	8207235
205L	8207334
1000L	8207433
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1956

IN-OUTBOARD 4T 25W40

Это полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей соответствует требованиям спецификации NMMA FC-W. Оно содержит противоизносную присадку на основе молибдена/цинка и защищает от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ
API SL
NMMA FC-W

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202902
4L	8203008
5L	—
20L	8207631
60L	8207730
205L	8207839
1000L	8207938
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1911

OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Полусинтетическое масло для 2-тактных навесных двигателей, соответствующее требованиям спецификации NMMA TC-W3. Его состав предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и заливание свечей. Надежная защита от образования ржавчины и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
JASO FC
NMMA TC-W3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8229398
4L	8229596
5L	—
20L	8229992
60L	8230004
205L	8230103
1000L	8229794
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1912

OUTBOARD 2T TC-W3

Это масло подходит для 2-тактных подвесных лодочных двигателей и соответствует требованиям спецификации NMMA-TC-W3. Беззолый состав масла предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и образование нагара на свечах зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

NMMA Approval TC-W3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202407
4L	8212628
5L	—
20L	8205637
60L	8205736
205L	8205835
1000L	8205934
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1915

UNIVERSAL 2T BIO

Полностью синтетическое масло для 2-тактных бензиновых двигателей с водяным охлаждением. Также подходит для двигателей с воздушным охлаждением. Биоразлагаемое, универсальное и легко смешивается с бензином.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Быстрое биологическое разложение.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC+
CEC L-33-T-82
NMMA TC-W3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202506
4L	—
5L	—
20L	8206139
60L	8206238
205L	8206337
1000L	8206436
BULK	—

S.T.O.U. FARM 10W30



Универсальное всесезонное масло для двигателей, КПП, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная текучесть при низких температурах.
Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1425

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API CG-4
API GL-4
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209628
60L	8209727
205L	8209826
1000L	8209925
BULK	—

S.T.O.U. FARM 10W40



Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита важных деталей.
Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 1426

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API GL-4
API CG-4
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF Approval M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200137
60L	8200236
205L	8200335
1000L	8200434
BULK	—

S.T.O.U. FARM 15W30



Универсальное всесезонное масло для двигателей, КПП, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1435

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API CG-4
API GL-4
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200632
60L	8200731
205L	8200830
1000L	8200939
BULK	—

S.T.O.U. FARM 15W40



Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1436

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API CG-4
API GL-4
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201134
60L	8201233
205L	8201332
1000L	8201431
BULK	—

AGRICULTURE



S.T.O.U. FARM 20W40

Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1446

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API CG-4
API GL-4
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201639
60L	8201738
205L	8201837
1000L	8201936
BULK	—



U.T.T. OIL 50

Это полностью синтетическое масло обеспечивает превосходную эффективность мокрых тормозов в широком диапазоне температур при всех условиях эксплуатации. Оно защищает детали от износа и снижает трение, а также предотвращает шум тормозов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3119

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
API GL-4
FORD ESN-M2C134 D
MF M 1145
VOLVO 97304
VOLVO WB-102

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8223266
60L	8223365
205L	8216473
1000L	8223464
BULK	—



U.T.T. OIL 100

Специальное масло для АКП, гидравлических и тормозных систем тракторов, вилочных подъемников и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (УТТО) для смазки двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3120

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
CASE IH HY-TRAN B6
CASE IH HY-TRAN PLUS
FORD ESN-M2C-41 A/B
MF M 1110
MF M 1141

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204654
60L	8204753
205L	8204852
1000L	8204951
BULK	—



U.T.T. OIL 170

Специальное масло для АКП, гидравлических и тормозных систем тракторов, вилочных подъемников и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (УТТО) для смазки двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3121

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C3/C4
API GL 4
FORD ESN-M2C-134 C/D
FORD ESN-M2C-86 C
JD J20 C/D
MF M 1143

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205156
60L	8205255
205L	8205354
1000L	8205453
BULK	—

U.T.T. OIL 170 BM



Специальное масло, предназначенное для АКП, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и другого внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита важных деталей.
Превосходная низкотемпературная текучесть.

КОД ПРОДУКТА 23121

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
API GL 4
FORD ESN-M2C-134 C/D
JD J20 C/D
MF M1145
VOLVO WB-101

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8227332
20L	8215124
60L	8215223
205L	8215322
1000L	8215421
BULK	—

U.T.T. OIL 400



Специальное масло для АКП, гидравлических и тормозных систем тракторов, вилочных подъемников и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (UTTO) для смазки двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3122

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C3/C4
API GL 4
CASE MS1205
CASE MS1206
FORD ESN-M2C-86 A/B
MF M1135

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205651
60L	8205750
205L	8205859
1000L	8205958
BULK	—

U.T.T. OIL 500



Эта смазка специально разработана для соответствия требованиям Caterpillar для использования в трансмиссиях, задних мостах и мокрых тормозах (Cat TDTO).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая текучесть при низких температурах.
Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 3123

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
ALLISON TES 439
CATERPILLAR TO-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C
ZF TE-ML 07F

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206153
60L	8206252
205L	8206351
1000L	8206450
BULK	—

U.T.T. OIL 600



Эта смазка специально разработана для соответствия требованиям Caterpillar к смазыванию КПП, задних мостов и мокрых тормозов (Cat TDTO).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая текучесть при низких температурах.
Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 3124

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
API GL-4
CATERPILLAR TO-4
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 220
KOMATSU KES 07.868.1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206658
60L	8206757
205L	8206856
1000L	8206955
BULK	—

AGRICULTURE



TDTO SAE 10W

Это смазочный материал, специально созданный для соответствия требованиям Caterpillar TDTO (масло для трансмиссии/силовой передачи).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита важных деталей.
Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА 3125

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4
CATERPILLAR TO-4
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 32
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8216657
60L	8238307
205L	8220821
1000L	8226472
BULK	—



SUPER CPO 10W40

Полусинтетическое масло для строительной техники. Соответствует спецификациям большинства автомобильных производителей к маслам для двигателей и трансмиссий. Высокий коэффициент вязкости этого масла позволяет использовать его во всех погодных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 1726

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CG-4
API GL 5 (Low speed/high torque)
EATON VICKERS I-280-S
FORD ESN-M2C-159B/C
JD J27
MF M 1145

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203138
60L	8203237
205L	8203336
1000L	8203435
BULK	—



AGRILINE 4T 10W30

Это моторное масло низкой вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Оно объединяет в себе хорошую текучесть при низких температурах и низкое содержание золы, при этом отличаясь превосходными моющими и диспергирующими свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и хорошая защита двигателя.
Адекватная стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 13125

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A2
ACEA B2
API SJ/CF
JASO MA

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8209307
4L	—
5L	—
20L	8200694
60L	8200793
205L	8200892
1000L	8200991
BULK	—



AGRILINE 4T 15W40

Это моторное масло специально создано для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает превосходную защиту от грязи и отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

КОД ПРОДУКТА 1406

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E2-level
ACEA A3/B4-98
API CF
API CF-4
API SJ

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201707
4L	—
5L	—
20L	8209123
60L	8209222
205L	8209321
1000L	8209420
BULK	—



AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Это моторное масло специально создано для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает превосходную защиту от грязи и отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА 1503

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ/CD
JASO MA

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201806
4L	—
5L	8201905
20L	8202131
60L	8202230
205L	8202339
1000L	8202438
BULK	—



SYNTH 2T

Полностью синтетический смазочный материал для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением со смешанной или точечной смазкой. Обеспечивает исключительную чистоту двигателя и обладает хорошей тепловой устойчивостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Полноценная защита от коррозии.
Значительное снижение дымности.

КОД ПРОДУКТА 1905

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202100
4L	—
5L	—
20L	8204135
60L	8204234
205L	8204333
1000L	8204432
BULK	—



SEMI-SYNTH 2T

Полусинтетическое предварительно разведенное масло для смазки 2-тактных бензиновых двигателей с высокой удельной мощностью. Обладает высокой смазочной способностью и термостойкостью. Легко смешивается с бензином.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.
Полноценная защита от коррозии.
Снижение дымности.

КОД ПРОДУКТА 1908

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGB
JASO FB

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202209
4L	—
5L	—
20L	8204630
60L	8204739
205L	8204838
1000L	8204937
BULK	—



UNIVERSAL 2T

Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин, топливный бак которых заполнен смесью бензина и масла, и с отдельными баками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 1900

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8202001
4L	—
5L	—
20L	8203633
60L	8203732
205L	8203831
1000L	8203930
BULK	—



AGRILINE 2T

Полусинтетическое масло с высокой смазывающей способностью, минимальным образованием отложений и очень высокой тепловой устойчивостью. Предварительно разбавлено для облегчения использования. Снижает дымность отработавших газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.
Значительное снижение дымности.
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 1910

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8224645
4L	—
5L	—
20L	8225048
60L	8225147
205L	8225246
1000L	8224843
BULK	—



AGRILINE CHAIN SAW

Это масло с высокой адгезивной способностью создано на основе минеральных масел и веществ, придающего улучшение адгезии. Оно специально разработано для смазывания цепных пил с высокими техническими требованиями. Внимание! Никогда не используйте в двигателе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая адгезионная способность.

КОД ПРОДУКТА 29081

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 6743/1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205415
4L	—
5L	8205514
20L	8219122
60L	8219221
205L	8219320
1000L	8219429
BULK	—



AGRILINE BIOCHAIN

Это биоразлагаемое масло создано на основе растительных масел и нетоксичных компонентов. Оно имеет превосходное отношение вязкости и температуры, а также высокую адгезионную способность для этого типа продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстро разлагающееся растительное масло.

Высокая адгезионная способность.

КОД ПРОДУКТА 5503

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

CEC L-33-T-82
ISO 68

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8208904
4L	—
5L	8209000
20L	8207686
60L	8207785
205L	8207884
1000L	8207983
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4000

HYDRO ISO 5

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207150
60L	8207259
205L	8207358
1000L	8207457
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4001

HYDRO ISO 10

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207655
60L	8207754
205L	8207853
1000L	8207952
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4002

HYDRO ISO 15

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208157
60L	8208256
205L	8208355
1000L	8208454
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4004

HYDRO ISO 22

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208652
60L	8208751
205L	8208850
1000L	8208959
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4005

HYDRO ISO 32

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209154
60L	8209253
205L	8209352
1000L	8209451
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4006

HYDRO ISO 46

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206306
4L	—
5L	8206405
20L	8209659
60L	8209758
205L	8209857
1000L	8209956
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4007

HYDRO ISO 68

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8227035
20L	8200168
60L	8200267
205L	8200366
1000L	8200465
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4008

HYDRO ISO 100

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200663
60L	8200762
205L	8200861
1000L	8200960
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4009

HYDRO ISO 150

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201165
60L	8201264
205L	8201363
1000L	8201462
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4010

HYDRO ISO 220

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201660
60L	8201769
205L	8201868
1000L	8201967
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4015

HYDRO ISO 320

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202162
60L	8202261
205L	8202360
1000L	8202469
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4101

HYDRO SAE 10W

Благодаря высокой моющей способности это моющее гидравлическое масло значительно снижает образование осадка и отложений. Высокое содержание цинка в этом масле обеспечивает превосходную защиту от износа и окисления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C3
API CD/SF
API CE

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8215650
60L	8215759
205L	8215858
1000L	8215957
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4403

HYDRO HV ISO 15

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости на основе специально подобранных компонентов предназначено для гидросистем. Эффективное поддержание системы в чистоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209666
60L	8209765
205L	8209864
1000L	8209963
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4404

HYDRO HV ISO 22

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости на основе специально подобранных компонентов предназначено для гидросистем. Эффективное поддержание системы в чистоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200175
60L	8200274
205L	8200373
1000L	8200472
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4405

HYDRO HV ISO 32

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости на основе специально подобранных компонентов предназначено для гидросистем. Эффективное поддержание системы в чистоте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8230011
20L	8200670
60L	8200779
205L	8200878
1000L	8200977
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4400

HYDRO HV ISO 37

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, основанное на избранных компонентах, специально предназначено для использования в гидравлических контурах. Прекрасно сохраняет чистоту системы, снижая образование отложений. Также обладает такими качествами, как хорошая фильтруемость, отделение воды и быстрая деаэрация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

превосходная защита.
прекрасная защита от пенообразования.
высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	8222863
1000L	—
BULK	—



HYDRO HV ISO 46

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4406

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206504
4L	—
5L	8206603
20L	8201172
60L	8201271
205L	8201370
1000L	8201479
BULK	—



HYDRO HV ISO 68

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4407

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201677
60L	8201776
205L	8201875
1000L	8201974
BULK	—



HYDRO HV ISO 100

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4408

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202179
60L	8202278
205L	8202377
1000L	8202476
BULK	—



HYDRO HVLPD ISO 46

Минеральное гидравлическое масло с содержанием тщательно отобранных присадок, снижающих износ и окисление. Масло может поглощать определенные объемы воды и отличается превосходными характеристиками вязкости/температуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4426

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 T3 HVLPD
ISO 6743-4 CLASS L-HV
HV-LP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8224799
60L	8224898
205L	8224997
1000L	8225093
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 24405

HYDRO XHV ISO 32

Это масло с парафиновой основой с высоким индексом вязкости, специально разработанное для применения в гидравлических системах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Прекрасная защита от пенообразования.
Высокая стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	8230615
1000L	8212666
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4106

EP GEAR OIL ISO 46

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202667
60L	8202766
205L	8202865
1000L	8202964
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4107

EP GEAR OIL ISO 68

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203169
60L	8203268
205L	8203367
1000L	8203466
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4108

EP GEAR OIL ISO 100

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP
ISO 100

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203664
60L	8203763
205L	8203862
1000L	8203961
BULK	—

EP GEAR OIL ISO 150



Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 4109

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204166
60L	8204265
205L	8204364
1000L	8204463
BULK	—

EP GEAR OIL ISO 220



Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 4110

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204661
60L	8204760
205L	8204869
1000L	8204968
BULK	—

EP GEAR OIL ISO 320



Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 4111

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205163
60L	8205262
205L	8205361
1000L	8205460
BULK	—

EP GEAR OIL ISO 460



Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 4112

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205668
60L	8205767
205L	8205866
1000L	8205965
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4113

EP GEAR OIL ISO 680

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206160
60L	8206269
205L	8206368
1000L	8206467
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4114

EP GEAR OIL ISO 1000

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита систем.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 CLP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206665
60L	8206764
205L	8206863
1000L	8206962
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4206

COMPRESSOR OIL ISO 32

Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Полноценная защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL
PNEUROP DIN 51.352

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207167
60L	8207266
205L	8207365
1000L	8207464
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4210

COMPRESSOR OIL ISO 46

Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Полноценная защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL
PNEUROP DIN 51.352

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209161
60L	8209260
205L	8209369
1000L	8209468
BULK	—

COMPRESSOR OIL ISO 68



Компрессорное масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и присадок, что препятствует окислению, коррозии и пенообразованию. Отвечает высоким требованиям испытаний на окисление PNEUROP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Полноценная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4207

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL
PNEUROP DIN 51.352

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207662
60L	8207761
205L	8207860
1000L	8207969
BULK	—

COMPRESSOR OIL ISO 100



Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Полноценная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4208

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL
PNEUROP DIN 51.352

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208164
60L	8208263
205L	8208362
1000L	8208461
BULK	—

COMPRESSOR OIL ISO 150



Компрессорное масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и присадок, что препятствует окислению, коррозии и пенообразованию. Отвечает высоким требованиям испытаний на окисление PNEUROP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.
Полноценная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4209

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL
PNEUROP DIN 51.352

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208669
60L	8208768
205L	8208867
1000L	8208966
BULK	—

PNEUMA ISO 22



Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Также оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита от пенообразования.

КОД ПРОДУКТА 4522

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502 D
ISO 6743-11 CLASS LP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8206702
4L	—
5L	—
20L	8203176
60L	8203275
205L	8203374
1000L	8203473
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4523

PNEUMA ISO 32

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502 D
ISO 6743-II CLASS LP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203671
60L	8203770
205L	8203879
1000L	8203978
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4521

PNEUMA ISO 46

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).
Полноценная защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502 D
ISO 6743-II CLASS LP

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202674
60L	8202773
205L	8202872
1000L	8202971
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4530

WAY OIL ISO 32

Это масло используется для смазки направляющих станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства, а также устраняет толчки (так называемые заедания).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.
Мягкие добавки EP.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
CINCINNATI MILACRON P-53
DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204678
60L	8204777
205L	8204876
1000L	8204975
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4531

WAY OIL ISO 68

Это масло используется для смазки направляющих станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства, а также устраняет толчки (так называемые заедания).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.
Мягкие добавки EP.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
CINCINNATI MILACRON P-47
DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205170
60L	8205279
205L	8205378
1000L	8205477
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4533

WAY OIL ISO 100

В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезивные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.
Мягкие добавки EP.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206177
60L	8206276
205L	8206375
1000L	8206474
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4534

WAY OIL ISO 150

В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезивные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.
Мягкие добавки EP.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206672
60L	8206771
205L	8206870
1000L	8206979
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4532

WAY OIL ISO 220

В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезивные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.
Мягкие добавки EP.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM
CINCINNATI MILACRON P-50
DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205675
60L	8205774
205L	8205873
1000L	8205972
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4524

FLUSHING OIL

Это минеральное масло с низкой вязкостью и хорошими промывочными и чистящими свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие моющие и диспергирующие свойства.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 6743/10

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204173
60L	8204272
205L	8204371
1000L	8204470
BULK	—

CUTTING OIL S1



Отличное охлаждающее масло для сложной обработки стали и цветных металлов. В его состав входят присадки "extreme pressure" (экстремальные нагрузки), поэтому оно подходит для сверления, нарезания резьбы и фрезерования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).

Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 4619

УРОВЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 32
ISO 6743/7

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207174
60L	8207273
205L	8207372
1000L	8207471
BULK	—

HEAT TRANSFER OIL
ISO 32

Это масло-теплоноситель на основе специального минерального масла с высокой устойчивостью к окислению и термическому разложению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 5070

УРОВЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 32

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204685
60L	8204784
205L	8204883
1000L	8204982
BULK	—

BIO HYDRAULIC FLUID
2268

Это биоразлагающееся гидравлическое масло создано на основе специальных растительных масел и набора усовершенствованных присадок. Оно соответствует требованиям ISO VG 32, 46 и 68.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая устойчивость.

Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 5502

УРОВЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3
ISO 6743-4, HETG

ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207181
60L	8207280
205L	8207389
1000L	8207488
BULK	—



LITHIUM COMPLEX EP 2

Комплексная литиевая смазка с присадками "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) без графита специально разработана для смазывания роликоподшипников в автомобилях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки).
Защита от износа и окислительная устойчивость.
Великолепные свойства при высоких температурах.

КОД ПРОДУКТА 9141

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP2.5N-30
ISO L-XC(F)DIB2.5
ISO 12924

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



LITHIUM GREASE EP 1

Этот смазочный материал обеспечивает отличное качество смазки при высоком давлении и подходит для общего использования при больших нагрузках. Он имеет высокую устойчивость к окислению и хорошие противоизносные показатели, а также обеспечивает длительную смазку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая механическая стабильность.
Хорошая защита от коррозии.
Высокая грузоподъемность.

КОД ПРОДУКТА 9126

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP1K-30
ISO 6743
ISO L-XCCFBI

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



LITHIUM GREASE EP 2

Это смазка с загустителем на основе лития, которая содержит антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это стандартная универсальная смазка с EP-свойствами, которую можно использовать в самых различных областях применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая грузоподъемность.
Хорошая защита от коррозии.
Широкий спектр областей применения.

КОД ПРОДУКТА 9130

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCIB2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



LITHIUM GREASE EP 3

Этот смазочный материал обеспечивает отличное качество смазки при высоком давлении и подходит для использования при больших нагрузках. Он имеет высокую устойчивость к окислению и хорошие противоизносные показатели, а также обеспечивает длительную смазку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работает под большими нагрузками.
Хорошая защита от коррозии.
Хорошая механическая стабильность.

КОД ПРОДУКТА 9115

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP3K-30
ISO 6743
ISO L-XCCFB3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



MULTIPURPOSE GREASE 2

Смазывающий материал для общего применения. Он обеспечивает водостойкость и хорошие температурные качества. Его можно перекачивать при низких температурах и использовать для смазки подшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для использования в промышленном оборудовании и автомобилях. Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 9100

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN K2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCEA2

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



MULTIPURPOSE GREASE 3

Смазка для общего применения. Она обладает хорошей устойчивостью к окислению и обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Эта смазка гарантирует защиту от воздействия высоких температур в пределах определенного диапазона и может быть использована при работе в условиях повышенной влажности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии. Подходит для использования в условиях повышенной влажности.

КОД ПРОДУКТА 9103

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN K3K-30
ISO 6743
ISO L-XCCFA3

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



ALL-PURPOSE EP NR. 0

Это загустевший смазочный материал на литиевой основе, содержащий антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это высококачественная универсальная смазка, которая подходит для использования в промышленном оборудовании и в автомобилях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое перекачивание при низких температурах. Хорошая механическая стабильность. Высокая грузоподъемность.

КОД ПРОДУКТА 9182

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KPOK-30
ISO 6743
ISO L-XCCF80

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



ALL-PURPOSE EP NR. 00

Это загустевший смазочный материал на литиевой основе, содержащий антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это универсальная смазка с EP-свойствами, которую можно использовать в различных областях применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое перекачивание при низких температурах. Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА 9180

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP00K-30
ISO 6743
ISO L-XCCH800

ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

Это литиево-кальциевая загустевающая смазка, содержащая антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая водостойкость.
Высокая грузоподъемность.
Выдерживает ударные нагрузки.

КОД ПРОДУКТА 9183

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP2K-20
ISO 6743
ISO L-XBCIB2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

Эта литиево-кальциевая смазка характеризуется повышенной водостойкостью и защитой от ржавчины. Также подходит для смазки тяжело нагруженных подшипников, работающих со средней скоростью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая водостойкость.
Очень хорошая защита от коррозии.
Хорошая стойкость к ударным нагрузкам.

КОД ПРОДУКТА 9184

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP2K-30
ISO 12924
ISO L-XC(F)CIB2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



LITHIUM GREASE EPA

Это загустевающая смазка на литиевой основе, содержащая антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это универсальная молибденовая смазка, которую можно использовать в различных областях применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки).
Защита от износа и окислительная устойчивость.
Высокая грузоподъемность.

КОД ПРОДУКТА 9140

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51350:4
DIN KPF2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCEB2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



MULTI MOLY GREASE 2

Эта универсальная смазка содержит дисульфид молибдена (MoS₂), который улучшает эффективность работы в условиях высокого давления и показатели защиты от износа даже при самых тяжелых нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая грузоподъемность.
Хорошая защита от коррозии.
Для смазки подшипников, подвергающихся большой нагрузке при медленном движении.

КОД ПРОДУКТА 9120

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KPF2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCIB2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 9150

HIGH TEMPERATURE GREASE 2

Этот смазочный материал создан на основе минеральных базовых масел с высокой вязкостью и температурой воспламенения. Бентон используется в качестве неорганического загустителя, благодаря чему продукт подходит для использования в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита от окисления.
Великолепные свойства при высоких температурах.
Широкий спектр областей применения.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502
DIN KP2N-30
ISO 6743
ISO L-XCDAВ2

ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



«
»
12D,
01004,
42-44,
: +38 (044) 392-20-05
: +38 (044) 392-20-04
www.smart-oil.com.ua