



GEAR

LS/4X4



ОПИС

GEAR LS/4X4 - трансмісійна олива для мостів, які оснащені диференціальною системою обмеження тертя та працюють у екстремальних умовах. Забезпечує максимальний захист високонавантажених шестерень, які працюють під ударними навантаженнями, та повністю сумісна з усіма видами ущільнювачів та іншими матеріалами.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

GEAR LS / 4x4 особливо підходить для повнопривідних трансмісій позашляхових транспортних засобів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Чудова окислювальна та хімічна стійкість.	Тривалий термін служби оливи.
Контрольовані та безперервні властивості тертя.	Високі експлуатаційні показники при ковзанні.
Відмінні властивості при екстремальному тиску.	Ефективний захист від зносу в умовах високого тиску та навантаження.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEAR LS/4X4	METHOD	SAE 90 (SAE 85W90)
Щільність при 15°C, г/см ³	ASTM D1298	0,896
В'язкість кінематична (cSt) 100C ⁰	ASTM D445	145
В'язкість кінематична (cSt) 40C ⁰	ASTM D445	14,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	100
Температура спалаху, COC, °C	ASTM D92	219
Температура застигання, °C	ASTM D97	-21

Наведені вище характеристики мають середні значення

СПЕЦИФІКАЦІЇ

API GL-5; U.S. MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05C, 12C, 16E