



## Мастильні матеріали – Спеціальні оливи

Версія: 503/05

## Valvoline™ Lawnmower oil

Valvoline Lawnmower Oil - це преміальна олива, спеціально розроблена для використання у всіх 4-циклових газонокосарках, роторних культиваторах, малогабаритних тракторах, машинах для чищення підлоги та інших подібних устаткуваннях, що працюють в умовах високої обертання. Цей продукт зберігає двигун чистим та захищає від зносу та корозії.

### Рівні ефективності

API SG/CD

### Області застосування

Lawnmower олива призначена для використання в садовій техніці, а також у професійному обладнанні для обслуговування парку, такому як ротаційні культиватори.

Практично все обладнання з малими двигунами, що використовується в лісі, сільському господарстві та промисловості, можна змащувати цим продуктом.

У домашніх умовах Lawnmower може бути використана для газонокосарки, кущорізів, снігоочисників та ін. Складське обладнання, таке як машини для чищення підлоги та двигуни з водяним насосом, можна змащувати Valvoline Lawnmower.

### Особливості і переваги

#### Захист від зношення

Сильна масляна плівка захищає двигун від зносу та корозії

#### Протидія старінню оливи

Термічна і окислювальна стабільність масляної плівки

#### Чистота двигуна

Зберігає двигун чистим та у гарному стані



## Збереження світу, що рухається з 1866 року™

Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником автомобільних та промислових товарів та послуг з високою якістю. Продукти включають автомобільні мастильні матеріали; трансмісійні рідини; трансмісійні оливи; гідравлічні мастила; автомобільна хімія; спеціальні продукти; пластичні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на наш сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Продукти, які будуть випускатися в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності в характеристиках.

Valvoline Lawnmower Oil	
Клас в'язкості за SAE	30
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	10,5
В'язкість, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	83
Індекс в'язкості ASTM D-2270	112
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	9,0
Точка текучості, °С ASTM D-5949	-21
Густина при 15.6°С. ASTM D-4052	0,885
Температура спалаху, °С. COC, ASTM D-92	232

**Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа**

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2018

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність

## Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не викликає значної шкоди для здоров'я або безпеки при використанні з рекомендованою метою та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Приводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна отримати за запитом через місцевий офіс продажу або через інтернет <http://msds.valvoline.com>

## Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу необхідно здавати до спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтесь місцевих правил. Забороняється зливати в каналізацію, ґрунт або воду.

## Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо зовнішнє зберігання неминуче, бочки повинні бути розміщені горизонтально, щоб уникнути можливого потрапляння води та пошкодження маркування на бочках. Продукти ніколи не повинні зберігатися при температурі вище 60 °С, під прямими сонячними променями або при мінусових температурах.

Заміняємий документ – 503/04