

Мастила – Моторні оливи – Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 022/08

Моторна олива MaxLife™ SAE 15W-40

Високоякісна синтетична моторна олива з унікальним складом, що подовжує строк служби двигуна. Моторна олива MaxLife призначена спеціально для двигунів з великим пробігом. Спеціальні присадки борються з основними причинами поломок двигуна і допомагають знизити витрати оливи. MaxLife подовжує строк служби двигуна.

Рівні ефективності

ACEA A3/B3, A3/B4

API: SN

MB-229.1

Області застосування

Призначена для легкових автомобілів і фургонів з бензиновими, дизельними і газовими двигунами, з турбокомпресорами і без них.

Призначена для двигунів з великим пробігом.

Особливості та переваги

Подовження строку служби двигуна

Унікальний склад з особливими присадками, котрі борються з основними причинами поломок двигуна: протікання, відкладення, шлам та тертя. Особливий склад моторних оливок MaxLife подовжує строк служби двигуна.

Застосування у широкому переліку автомобілів

Спеціальний склад робить оливу придатною для застосування у найрізноманітніших автомобілях з великим пробігом.

Висока ефективність холодного пуску

Миттєва подача оливи при низьких температурах полегшує холодний пуск та оптимальне змащування вже через декілька секунд після запуску двигуна.

Надійний захист від відкладень

Додаткові чистячі присадки зменшують утворення шкідливих відкладень, котрі часто зустрічаються в двигунах з більшим пробігом.

Чистота двигуна

Підтримує чистоту і хороший стан двигуна з більшим пробігом завдяки застосуванню миючих присадок. Перевищує вимоги ACEA A3/B3 щодо чистоти поршнів у випробуванні двигунів Volkswagen TDI.

Захист від зношення

Міцна олівна плівка забезпечує захист від зношення за будь-яких робочих умов.

Зниження витрат оливок

Спеціальні кондиціонуючі присадки захищають ущільнення. Це допомагає зменшити і навіть запобігти витратам оливи в двигунах з більшим пробігом.

Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, постачальником та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Серед продуктів є автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що вироблятимуться у майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності у характеристиках.

Моторна олива MaxLife	
Ступінь в'язкості по SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	108
Індекс в'язкості ASTM D-2270	130
В'язкість, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<7000
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	8,4
Температура застигання, °С ASTM D-5949	-36
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,878
Температура спалаху, у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С ASTM D-92	229

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах ©, 2018

Всі заяви, інформація і дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не є гарантією, явною, чи тою, що мається на увазі, товарної цінності чи придатності для конкретної цілі; чи ствердженням, явним, чи тим, що мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я чи безпеки за належного використання в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводимо посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через локального представника чи по Інтернету за адресою <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Замінюваний документ – 022/07