



# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Характеристики продукції

[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Типові характеристики

Технічні дані продукції

Моторна олива ProFleet LS	
Ступінь в'язкості за SAE	SAE 4E
В'язкість при 100°C	150
В'язкість при 40°C	97
Індекс в'язкості	150
В'язкість при 100°C	166
TBN	10
Точка плинності, °C	110
Питома щільність	0,88
Температура спалахування	320

## Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Інформація про безпеку продукції доступна за адресою <http://msds.valvoline.com>

## Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт чи у воду.

## Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо нема можливості уникнути зберігання під відкритим небом, бочки слід покласти горизонтально, щоб запобігти можливому просочуванню води та пошкодженню маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням чи за мінусових температур.

Адреса контактної особи

Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах:

## Європа

Інформація про регіони доступності продукції