

Мастила - Моторні оливи- Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 072/07

SynPower™ DT C2 Motor Oil SAE 0W-30

Синтетична моторна олія найвищої якості. Максимальна ефективність та захист за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найновішим стандартам провідних моторобудівників.

Рівні ефективності
ACEA C2
Рекомендовано для гарантійного технічного обслуговування у випадках, коли передбачено специфікацію Ford WSS-M2C950-A
Fiat 9.55535 GS1/ DS1
Jaguar/ Landrover STJLR 03.5007
Придатна для використання у деяких моделях*:
Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru,
Suzuki, Toyota
Valvoline рекомендує використовувати там, де потрібно Iveco 1811 SC1 LV-16

* перед використанням уточніть у посібнику по експлуатації

Області застосування

Призначений для дизельних двигунів стандарту Euro 5, обладнаних системами DPF (протисажевий фільтр) та/або TWC (Трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Придатне також для бензинових та газових (СНД) двигунів.

Призначено спеціально для двигунів Ford Duratorq TDCI стандарта Euro 5.

Відмінні риси та переваги

Максимальний захист та ефективність

Моторна олива SynPower містить базові олії найвищої якості та новітні присадки, які забезпечують максимальний захист та ефективність за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найновішим стандартам провідних моторобудівників.

Чистота двигуна

Підтримує виняткову чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень. Успішно пройшло випробування Daimler на окиснення біодизельного палива (80% дизельного палива та 20% біодизельного).

Витрати палива

Низька в'язкість та спеціальні присадки забезпечують максимальне зниження тертя, що дозволяє зменшити витрати пального. Зниження витрати пального на 0,7% порівняно з контрольними рідинами вищої в'язкості (SAE 5W-30 – WSS M2C913 D).

Оптимізовано для систем зниження токсичності відпрацьованих газів

Призначено спеціально для використання з такими системами зниження токсичності газів, що відпрацьовали, як DPF (протисажевий фільтр) і TWC (трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Низький рівень SAPS підтримує чистоту та оптимальний стан систем зниження токсичності відпрацьованих газів.

Чудова ефективність при холодному пуску

Миттєва подача олії за низьких температур полегшує холодний пуск і оптимальне мастило вже через кілька секунд після включення запалювання.

Великий інтервал заміни

Продукт відрізняється чудовою стабільністю. Довготривала ефективність, тривалі інтервали заміни.

