

Мастила - Моторні оливи- Моторні оливи для легкових автомобілів

Версія: 072/07

SynPower™ DT C2 Motor Oil SAE 0W-30

Синтетична моторна олія найвищої якості. Максимальна ефективність та захист за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найновішим стандартам провідних моторобудівників.

Рівні ефективності
ACEA C2
Рекомендовано для гарантійного технічного обслуговування у випадках, коли передбачено специфікацію Ford WSS-M2C950-A
Fiat 9.55535 GS1/ DS1
Jaguar/ Landrover STJLR 03.5007
Придатна для використання у деяких моделях*:
Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru,
Suzuki, Toyota
Valvoline рекомендує використовувати там, де потрібно Iveco 1811 SC1 LV-16

* перед використанням уточніть у посібнику по експлуатації

Області застосування

Призначений для дизельних двигунів стандарту Euro 5, обладнаних системами DPF (протисажевий фільтр) та/або TWC (Трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Придатне також для бензинових та газових (СНД) двигунів.

Призначено спеціально для двигунів Ford Duratorq TDCI стандарта Euro 5.

Відмінні риси та переваги

Максимальний захист та ефективність

Моторна олива SynPower містить базові олії найвищої якості та новітні присадки, які забезпечують максимальний захист та ефективність за будь-яких умов експлуатації. Відповідає найновішим стандартам провідних моторобудівників.

Чистота двигуна

Підтримує виняткову чистоту двигуна завдяки зменшенню відкладень. Успішно пройшло випробування Daimler на окиснення біодизельного палива (80% дизельного палива та 20% біодизельного).

Витрати палива

Низька в'язкість та спеціальні присадки забезпечують максимальне зниження тертя, що дозволяє зменшити витрати пального. Зниження витрати пального на 0,7% порівняно з контрольними рідинами вищої в'язкості (SAE 5W-30 – WSS M2C913 D).

Оптимізовано для систем зниження токсичності відпрацьованих газів

Призначено спеціально для використання з такими системами зниження токсичності газів, що відпрацьовали, як DPF (протисажевий фільтр) і TWC (трикомпонентний каталітичний нейтралізатор). Низький рівень SAPS підтримує чистоту та оптимальний стан систем зниження токсичності відпрацьованих газів.

Чудова ефективність при холодному пуску

Миттєва подача олії за низьких температур полегшує холодний пуск і оптимальне мастило вже через кілька секунд після включення запалювання.

Великий інтервал заміни

Продукт відрізняється чудовою стабільністю. Довготривала ефективність, тривалі інтервали заміни.

Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи понад 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Сімейство продуктів включає автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні олії, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що випускаються в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, проте можуть виникати відмінності в характеристиках.

SynPower DT C2 Motor Oil	
Ступінь в'язкості по SAE	0W-30
В'язкість, мм ² /с при 100 °C ASTM D-445	9,4
В'язкість, мм ² /с при -40 °C. ASTM D-445	46
Індекс в'язкості ASTM D-2270	194
В'язкість, мПа с -35°C. ASTM D-5293	<6000
Загальна лужність TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	8,0
Температура втрати плінності, °C D-5949	-51
Питома щільність при 15,6°C. ASTM D-4052	0,842
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда (COC), °C. ASTM D-92	226

Ця інформація стосується тільки продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

Відповідність вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не становить істотної загрози для здоров'я або безпеки при належному використанні в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається на запит через місцеве збутове відділення або через Інтернет за адресою <http://sds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати до офіційного приймального пункту. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливе просочування води та пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°C, під прямим сонячним промінням або при негативних температурах.

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах © 2021

Усі заяви, інформація та дані, подані в цьому документі, вважаються точними та надійними, однак не є гарантією, явною чи на увазі товарної цінності чи придатності для конкретної мети; або твердженням, явним або мав на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.