

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Масильні матеріали – трансмісійні оливи – автомобільні

Версія: 254/02

Valvoline™ DCT fluid

Синтетична трансмісійна рідина для легкових автомобілів і фургонів Volkswagen, Audi, Skoda та інших марок, оснащених коробкою передач з подвійним зчепленням.

Рідина Valvoline DCT забезпечує максимальний захист та змащення коробки передач з подвійним зчепленням в широкому діапазоні температур.

Рівні ефективності 1/2
VW TL 521 82
VW G 052 182, G 052 529
BMW 83 222 148 – 578, 579
BMW 83 222 147 – 477
BMW 83 220 440214

Рівні ефективності 2/2
PSA 9734.S2
Ford M2C936A
MB-236.21
Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
Porsche Oil No. 999.917.080.00
Volvo 1161838, 1161839

Особливості і переваги

Максимальний захист

Максимальний захист від зносу і розривів також в умовах високого навантаження. Сучасні присадки захищають від корозії, окислення, спінювання і відкладень.

Стійкість до деструкції

Синтетичні базові оливи і надійно збалансовані присадки запобігають освітленню навіть після тривалого використання.

Стабільна в'язкість

Чудові в'язкісно-температурні властивості навіть при низьких температурах. Висока стабільність в'язкості і довгострокові переваги універсальної оливи. Точна відповідність фрикційних властивостей при експлуатації в холодному і теплому кліматі.

Витрати палива

Коробки передач з подвійним зчепленням знижують витрату палива в порівнянні зі звичайними КПП. Рідина Valvoline DCT призначена спеціально для коробок передач DCT, забезпечує тривалий термін служби оливи і продовжує термін служби DCT.

Області застосування

Призначена спеціально для коробок передач DSG легкових автомобілів і фургонів з коробкою передач Volkswagen DSG.

Придатна для деяких моделей Audi, Skoda, Seat, Lamborghini і Nissan з коробкою передач VW DSG.

Коробки передач і ведучі мости в блоці з коробкою передач DSG тип 02E (DQ 250), 0B7 (DQ 500) і DL501 з мокрим зчепленням. Getrag Powershift 7DCL750

Продукт не призначений для DCT з сухим зчепленням: OAM, 02M, 02Q, 02S. Тип: Fiat C635, Renault EDC, VW DSG DQ 200

Не змішувати з іншими трансмісійними і редукторними оливами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Збереження світу, що рухається з 1866 року™

Обслуговуючи більше 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником автомобільних та промислових товарів та послуг з високою якістю. Продукти включають автомобільні мастильні матеріали; трансмісійні рідини; трансмісійні оливи; гідравлічні мастила; автомобільна хімія; спеціальні продукти; пластичні мастила та продукти для систем охолодження.

о Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на наш сайт www.valvolineurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Продукти, які будуть випускатися в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть виникати відмінності в характеристиках.

Рідина Valvoline DCT	
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	6,8
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	32,3
Індекс вязкості ASTM D-2270	174
В'язкість, мПа с -40°С. ASTM D-5293	9400
Точка текучості, °С ASTM D-5950	-42
Густина при 15,6°С. ASTM D-4052	0,855
Температура спалаху, СОС, °С. ASTM D-92	192

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, які виготовлені в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах 2017

Усі твердження, інформація та дані, представлені в цьому документі, вважаються точними та надійними, але не являються гарантією, явною або передбачуваною, товарної цінності або придатності для конкретної мети, ствердженням, явним або передбачуваним, за яке Ellis Enterprises BV та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не викликає значної шкоди для здоров'я або безпеки при використанні з рекомендованою метою та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Приводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який можна отримати за запитом через місцевий офіс продажу або через інтернет <http://msds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу необхідно здавати до спеціалізованого пункту збору. Дотримуйтесь місцевих правил. Забороняється зливати в каналізацію, ґрунт або воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо зовнішнє зберігання неминуче, бочки повинні бути розміщені горизонтально, щоб уникнути можливого потрапляння води та пошкодження маркування на бочках. Продукти ніколи не повинні зберігатися при температурі вище 60 °С, під прямими сонячними променями або при мінусових температурах.

Заміняємий документ - 254/01