

Масила - Моторна олива – Олива для важких умов експлуатації

Версія: 155/02

Premium Blue Gen 2 One Solution™ 15W-40

Моторна олива преміум-якості для важких умов експлуатації. Унікальний склад та спеціальні присадки забезпечують максимальний захист та значне підвищення стійкості до теплової дії та окиснення.

Premium Blue Gen 2 One Solution™ 15W-40 – це середньосірчаста моторна олива найвищої якості, рекомендована для двигунів, що працюють на стиснутому природному газі (CNG), зрідженому природному газі (LNG), зрідженому нафтовому газі (LPG), пропані, дизельному паливі та бензині з вмістом сульфатної золи 0,7-0,9%. Застосовується для міських автобусів, вантажівок та іншого комерційного транспорту. Зольність оливи оптимізована для покращення робочих показників при тривалих інтервалах заміни. Сертифікат Cummins CES 20092. З приводу інших двигунів звертайтеся до специфікації виробника двигуна.

OEM Сертифікати
Alison TES 439
Cummins CES 20092, 20086, 20085
Mack EOS-4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5
Рівні ефективності
API: CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4
API: SP/SN
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-18LA
JASO DH-2/ DH-1
MAN M3775
MB-228.31/ 228.3
MTU Type 2,1

Застосування

При використанні оливок, що відповідають вимогам CES 20092 (наприклад, Premium Blue Gen 2 One Solution™ SAE 15W-40), Cummins Westport рекомендує збільшення інтервалів заміни оливи для деяких двигунів та областей застосування.

Відповідні двигуни:

Cummins Westport ISX12 G/ N
Cummins Westport ISL G/ Near Zero
Cummins Westport L9N
Cummins Westport B6.7
Cummins Westport ISB6.7G

Відмінні риси та переваги

THE ONLY ONE™

Premium Blue – це моторна олива серії THE ONLY ONE, винятково рекомендована та схвалена компанією Cummins.

Надійний захист від зносу

Поєднання базової олії вищої якості та ретельно підібраних присадок гарантує потужний захист клапанного механізму та підшипників від зношування в екстремально важких робочих умовах.

Покращене очищення двигуна

Удосконалені присадки запобігають загущуванню оливи та продовжують термін служби двигуна, забезпечуючи тривалу та ефективну його експлуатацію.

Чудовий захист та ефективність

Моторні оливи Premium Blue розроблені за підтримки Cummins для забезпечення максимальної ефективності двигунів Cummins. Їх унікальний склад є базовою олією вищої якості в поєднанні з ретельно підібраними присадками, що забезпечує максимальну вихідну потужність і захист у найважчих умовах експлуатації.

Прекрасний захист від окиснення та термостабільність

Унікальний набір антиоксидантів у моторних оливах Premium Blue забезпечує їхню високу ефективність. Різні тести демонструють чудову захист від окиснення та термостабільність.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи понад 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором та виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів та послуг. Сімейство продуктів включає автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні олії, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типові характеристики

Стандартні характеристики належать до поточного виробництва. Продукти, що випускаються в майбутньому, будуть відповідати специфікаціям Valvoline, проте можуть виникати відмінності в характеристиках.

Premium Blue Gen 2 One Solution 9200	
Клас в'язкості по SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,7
В'язкість, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	111,9
Індекс в'язкості ASTM D-2270	135
В'язкість, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6800
Загальна лужність TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	9,5
Температура втрати плинності, °С ASTM D-5949	-36
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,876
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда(COC), °С. ASTM D-92	224

Ця інформація стосується тільки продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

Відповідність вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не становить істотної загрози для здоров'я або безпеки при належному використанні в рекомендованих цілях та за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається на запит через місцеве збутове відділення або через Інтернет за адресою <http://sds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьовану оливу слід здавати до офіційного приймального пункту. Дотримуйтесь місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки у приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливе просочування води та пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60°С, під прямим сонячним промінням або при негативних температурах.

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах® 2020

Усі заяви, інформація та дані, подані в цьому документі, вважаються точними та надійними, однак не є гарантією, явною чи на увазі товарної цінності чи придатності для конкретної мети; або твердженням, явним або мав на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.

