

Мастила — Моторні оливи — Оливи для важких умов експлуатації

Версія: 101/20f

Valvoline™ All-Fleet™ Extra 15W-40

Моторна олива для важких умов експлуатації, схвалена провідними OEM-виробниками. Призначений для широкого спектру завдань, що виконуються у змішаних автопарках. Це традиційна моторна олива забезпечує довготривале змащення та оптимальну роботу двигуна. ALL-FLEET™ EXTRA 15W-40 відповідає ключовим вимогам галузі та OEM-виробників для випадків, коли рекомендовано використовувати оливу 15W-40

OEM Сертифікати
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110 (MB 228.3)
Mack EO-N
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Рівні ефективності
ACEA E7, E5, E3, E2
API CI-4, CH-4, SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20077, CES 20076
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1
MAN M3275
Mack EO-M P
Renault VI RLD

Область застосування

Призначене для використання у вискоелективних дизельних двигунах середньої та великої потужності на вантажних автомобілях, в автобусах і на позашляховій техніці із системами рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) та селективного каталітичного відновлення (SCR).

Не рекомендовано для протисажових фільтрів (DPF).

Відповідає рекомендаціям Super High-Performance Diesel (SHPD) основних моторобудівників

Відмінні риси та переваги

Забезпечує оптимальну потужність двигуна

Комплекс суперсучасних добавок забезпечує оптимальну роботу двигуна. Міцна плівка захищає двигун від зношування та корозії. Унікальна формула запобігає утворенню відкладень і захищає від накопичення сажі

Забезпечує довготривале змащення

Пакет високоякісних присадок забезпечує обережне довготривале змащення та підтримує чистоту двигуна за середніх і збільшених інтервалів технічного обслуговування та заміни

Моторне мастило, сертифіковане автовиробниками

Рекомендовано й затверджено найбільшими OEM-виробниками, відповідає ключовим вимогам галузі.

Захист від зношування

Поєднання високоякісних базових олив і сучасних присадок створює чудовий захист від зношування за різноманітних умов експлуатації.

Контроль окислення

Високоякісні базові оливи підтримують надійність двигуна й забезпечують чудову стійкість до окислення за високих температур.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи понад 100 країн у всьому світі, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором і виробником високоякісних автомобільних та промислових продуктів і послуг. Сімейство продуктів охоплює автомобільні мастила, трансмісійні рідини, редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила та продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типові характеристики

Стандартні характеристики стосуються поточного виробництва.

Випущені в майбутньому продукти відповідатимуть специфікаціям Valvoline, однак можуть виникати відмінності в характеристиках.

All-Fleet Extra	
Клас в'язкості по SAE	15W-40
В'язкість, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	14.5
Індекс в'язкості ASTM D-2270	141
В'язкість, мПа с -20°C ASTM D-5293	5500
Загальна лужність, мг КОН/г ASTM D-2896	10.2
Температура застигання, °C ASTM D-5949	≤ -33
Питома щільність при 15.6°C ASTM D-4052	0.873
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда (COC), °C ASTM D-92	239

Ця інформація стосується лише продуктів, виготовлених у таких регіонах: Європа

Відповідність вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки

Цей продукт не становить суттєвої загрози для здоров'я або безпеки за умови належного використання за призначенням та дотримання стандартних правил особистої гігієни. Надається посилання на паспорт безпеки (SDS), який надається за запитом через місцеве відділення збуту або через Інтернет за адресою <http://sds.valvolineglobal.com>

Захист довкілля

Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний пункт приймання. Дотримуйтеся місцевого законодавства. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або у воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі пакування в приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб унеможливити просочування води та пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти за температури понад 60°C, під прямими сонячними променями або за температури нижче нуля.

Замінований документ – 101/20e

™ Товарний знак, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Усі заяви, інформація та дані, наведені в цьому документі, вважаються точними та надійними, однак не є гарантією, прямою чи непрямою, товарної цінності або придатності для певної мети; або твердженням, прямим чи непрямим, за яке Ellis Enterprises B.V. та її дочірні компанії могли б нести юридичну відповідальність.