



GREASE

PREMUS CY-WR/OG



ОПИС

PREMUS CY-WR/OG — це безводне мастило на основі кальцієвого мила, розроблене на основі високоякісних мінеральних базових олів і збалансованого інгібітора окислення/корозії. Він збагачений графітом, доповненим речовиною для підвищення клейкості (активатором клейкості) для ефективного змащування відкритих передач і канатів.

PREMUS CY-WR/OG — це водостійке, адгезивне, волокнисте мастило для важких умов експлуатації, спеціально розроблене для забезпечення відмінного змащування в широкому діапазоні застосувань, особливо при високих навантаженнях і надзвичайно вологих умовах експлуатації. Він, як правило, підходить для використання на цементних заводах, шахтах, кар'єрах, а також для берегових/морських перевезень (рейки, металеві троси, троси, лебідки, малі відкриті механізми та ланцюги).

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Чудова механічна стійкість.	Міцна мастильна плівка при високих/вібраційних/ударних навантаженнях.
Відмінна адгезія і водостійкість.	Значної втрати консистенції не спостерігається навіть при високому рівні кількості води, що надходить у мастило.
Хороша прокачуваність навіть при низьких температурах.	Відмінний захист від іржі та корозії.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CYCLON PREMUS CY-WR/OG	МЕТОД	
NLGI		2
Колір/Зовнішній вигляд	Візуальний	чорний
Текстура	Візуальний	Клейка, липка
Тип згущувача		12-гідроксистеарат кальцію
Базова олива		Суміш мінеральних масел
В'язкість базової оливи @40 C, мм ² /с	ASTM D445	220
Температура крелепадіня, оC	ASTM D2265	140
Пенетрація, мм/10 @25оC 60 ударів	ASTM D 217	265-295
EP властивості Точка зварювання, кгс	ASTM D 2596	315
Корозія мідної стрічки	ASTM D 4048	1B
Робочі температури,оC		- 20/+80

Вищезазначені характеристики являють собою середні значення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIN 51502 OGF2E-20; ISO 6743/9 LX-BBHA2