



GREASE PREMUS CA



ОПИС

PREMUS CA - це безводне мастило преміум-класу, згущене кальцієм, стійке до адгезії та водостійке з чудовою механічною стабільністю, підходить для змащування механізмів, що працюють у важких умовах (вода, шлам, пил тощо).

ВИКОРИСТАННЯ

Згущувач, разом із сумішшю базової оливи, робить продукт придатним для морських застосувань і як універсальне мастило для лісової, сільськогосподарської та будівельної техніки, шасі, осей, конвеєрів, портових кранів, з'єднань, муфт тощо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ-ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Надзвичайно водостійкий, що дозволяє використовувати на всьому обладнанні, що працює в присутності вологості, води та мулу.	Тривалий термін служби.
Чудова адгезія з металевими поверхнями.	Універсальний у використанні.
Дуже хороший захист від іржі та корозії.	

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CYCLON PREMUS CA	МЕТОД	2	3
NLGI		2	3
Колір	Візуально	Коричневий	Коричневий
Текстура	Візуально	Однорідна	Однорідна
Тип згущувача		Calcium 12-гідроксістеарат	Calcium 12-гідроксістеарат
Базова олива		Суміш мінеральних олив	Суміш мінеральних олив
В'язкість базової оливи при @40°C, mm ² /s	ASTM D445	220	220
Температура краплепадіння, °C	ASTM D2265	145	147
Робоча пенетрація, mm/10 @25°C 60 циклів	ASTM D 217	265-295	220-250
Захист від корозії	ASTM D1743	Pass	Pass
Діапазон робочих температур, °C		-20/+80	-20/+80

Вищезазначені характеристики являють собою середні значення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

NLGI 2: DIN 51825 K2E-20; ISO 6743/9 L-X-BBBA2

NLGI 3: DIN 51825 K3E-20; ISO 6743/9 L-X-BBBA3