

Масильні матеріали - трансмісійні оливи - автомобільні

Версія: 280/01

Valvoline™ Light & Heavy Duty ATF CVT fluid

Робоча рідина преміум-класу для автоматичних коробок передач (ATF) і варіаторів (CVT) автомобілів різних марок, які експлуатуються в будь-яких умовах. Придатна для різних легкових автомобілів, фургонів і важких областей застосування.

Рідина Valvoline Light & Heavy Duty ATF CVT забезпечує максимальне захист і змащення АКПП і варіаторів в широкому діапазоні температур. Цей продукт створений на базі ретельно підібраних присадок і базових оливок, щоб забезпечити необхідний рівень захисту в суворих кліматичних умовах (інші області застосування див. в специфікації нижче).

Рекомендується Valvoline для наступних цілей *:

Aisin Warner	Fiat	Land Rover	Subaru
Allison	Honda / Acura	Mazda	Toyota / Lexus
BMW	Hyundai	Mercedes-Benz	Volvo
Chrysler	Jaguar	Mini	VW / Audi
Ford	Jeep	Mitsubishi	
GM	KIA	Nissan / Infiniti	

***повний перелік специфікацій см. на стор. 3-11**

Відмінні риси і переваги

Максимальний захист Захищає шестерні і підтримує ефективність гібридних АКПП

Плавне перемикання Підтримує швидку і плавну роботу АКПП

Постійна в'язкість

Чудові в'язкі властивості навіть при низьких температурах. Висока стабільність в'язкості при тривалій експлуатації.

Області застосування

Придатна для автоматичних коробок передач легкових автомобілів, фургонів і інших транспортних засобів, для яких виробник рекомендує зазначені в цьому документі специфікації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу, Valvoline є провідним учасником ринку, дистриб'ютором і виробником високоякісних автомобільних і промислових продуктів і послуг. Сімейство продуктів включає автомобільні мастильні матеріали, трансмісійні рідини, редукторні масла, гідравлічні рідини, засоби для догляду за автомобілем, спеціальні продукти, консистентні мастила і продукти для систем охолодження.

Для отримання додаткової інформації про продукти, програми та послуги Valvoline звертайтеся на веб-сайт

www.valvolineurope.com или <https://pisheets.valvoline.com/>

Типові характеристики

Стандартні характеристики відносяться до поточного виробництва. Випускаються в майбутньому продукти будуть відповідати специфікаціям Valvoline, однак можуть виникати відмінності в характеристиках.

Valvoline Light & Heavy Duty ATF CVT	
Колір	Красный
В'язкість, мм ² /с при 100 °С ASTM D-445	5,8
В'язкість, мм ² /с при 40 °С ASTM D-445	27,6
Індекс в'язкості ASTM D-5293	160
В'язкість, мПа с -40°С. ASTM D-5293	9,773
Температура втрати плинності, °С ASTM D-5950	-54
Питома щільність при 15,6°С. ASTM D-4052	0,843
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда (COC), °С. ASTM D-92	212

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, виготовленим в наступних регіонах: Європа

Охорона здоров'я та безпеку

Даний продукт не представляє суттєвої загрози для здоров'я або безпеки при належному використанні в рекомендованих цілях і за умови дотримання стандартних правил особистої гігієни. Наводиться посилання на паспорт безпеки (SDS), який за запитом через місцеве збутовий відділення або через Інтернет за адресою <http://sds.valvoline.com>

Захист навколишнього середовища

Відпрацьоване масло слід здавати в офіційний прийомний пункт. Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Забороняється зливати в каналізацію, на ґрунт або в воду.

Зберігання

Рекомендується зберігати всі упаковки в приміщенні. Якщо відкритого зберігання не уникнути, бочки слід покласти горизонтально, щоб виключити можливий просочування води і пошкодження маркування на бочках. Забороняється зберігати продукти при температурі вище 60 ° С, під прямими сонячними променями або при негативних температурах.

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах © 2021

Всі заяви, інформація та дані, представлені в даному документі, вважаються точними і надійними, однак не є гарантією, явною або підручі Мева, товарної цінності або придатності для конкретної мети; або у підтвердженням, явним чи підручі Мева, за яке Ellis Enterprises B.V. і її дочірні компанії могли б нести юридичні відповідальність

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



ОЕМ-виробник або збутова організація	Застосування відповідно до специфікації
Acura	ATF-Z1
Aisin Warner	AW-1
	JWS 3309
Allison	JWS 3324
	C-3
	C-4
	ES-295
American Motors	TES-389
	ATF +3
Applo/IKC	ATF +4
	ATF RED 1
Audi	RED 1K
	LT71141
Audi/VW	G 052 025-A2
	G 052 162-A1/A2
	G 052 990
	G053 025-A2
	G 055 005-A/A1/A2
	G 055 025A2
	G 055 162-A2, -A6
	G 055 540-A2
G 060 162	
Bentley	PY112995PA
BMW	7045E (83 22 0 026 922)
	81 22 9 400 272/275
	81 22 9 407 858/859
	83 22 024 359
	83 22 0403 248
	83 22 0403 249
	83 22 9 407 765
	83.220.142.516
	83.220.397.114
	83.220.402.413
	83.222.152.426
	83.222.289.720
	83.227.542.290
	83.229.407.807
	ATF 3.0
ETL-8072B (83 22 9 407 807)	
JWS 3309	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



	LA2634
	LT71141
	M-1375 4
	MINI (83 22 0 402 413)
	ZF Lifeguardfluid 6
	ZF Lifeguardfluid 8
Bosch	TE-ML 09
Caterpillar	CAT TO-2
Chrysler	ATF+3
	ATF+4
	ATF+, +2
	MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309
	NAG 2
Chrysler/Dodge/Jeep	05127382AA
	68043742AA
	68157995AA
	NAG 1
Daewoo	LT 71141
Daihatsu	AMMIX ATF D-II
	AMMIX ATFD-III SP
Fiat	T-IV type, JWS 3309
Ford	ESP-M2C166H, XL-12
	FNR5
	M2C138CJ
	M2C166H
	MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XR-10QLV)
	MERCON® SR
	MERCON® V
	MERCON®
	Type F
	Type G
	WSSM2C138CJ, 166H
	WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
	XT-2-QDX(M)
	XT-2-QSM(Syn)
	XT-5-QM(V)
XT-6-QSP or-DSP (SP)	
XT-9-QMMF5	
Fuso	ATF-A4
	ATF-II
	ATF-SPIII
GM	1940700

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



	1940767
	12378515
	21005966
	22717466
	88900925
	93160393
	GM Autotrak II
	GM DEXRON B - VI
	GMDEXRON - II
	GM DEXRON MD
	GM DEXRON*- IIE
	GM DEXRON - III G
	GM DEXRON - III H
	GM TASA
GM/GMC/Opel/ Saturn	88863400
	88863401
	AW-1
Hino	Blue Ribbon ATF
Honda	ATF-Z1 (кроме CVT)
	DW-1
	Тип 3.0 и 3.1
Hyundai/Kia	040000C90SG
	Dex-II/ sp-II
	NWS 9638
	SP-III
	SP-IV
	SP-IV H
	SP-IV M
	SP-IV-RR
	WS3314
Idemitsu	K17 3100 PL085
Isuzu	08200-9001
	SCS Fluid
Isuzu Besco	ATF-II
	ATF-III
	ATF-SP
Jaguar	ATF LT71141, ZF 5HP24
	ATF 3403, JLM20238
	ATF3403-M115
	Jaguar Fluid 8432
	JLM 20292
	JLM 21044

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



JASO	M315-2013 1A
	M315-2013 1A-LV
	M315-2013 2A
Jeep	ATF+3, +4
Kia	ATF Red 1
	ATF SP-II
	ATF SP-III
	ATF SP-IV
	ATF SP-IV M
Land Rover	LR0022460
	LR023288
	TYK500050
Lexus	JWS 3309
MAN	339 Type D
	339 Type F
	339 V2
	339 Z1
	339 Z2
	339 Z3
	MAN 339 V1
Maserati	231603
Mazda	ATF 3317
	ATF F-1
	ATF FZ
	ATF M-III
	ATF M-V
	ATF N-1
	ATF S-1
	D-II
MB (Mercedes Benz)	236.1
	236.11
	236.12
	236.14
	236.15
	236.16
	236.2
	236.3
	236.41
	236.6
	236.7
	236.8
	236.9

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



	236.91
	ZF 4HP20
Mini	T-IV
Різні	M1375.6
Mitsubishi	Diaqueen ATF PA
	Diaqueen AW
	Diaqueen J2
	Diaqueen J3
	Diaqueen SK
	Diaqueen SP-II
	Diaqueen SP-III Diaqueen SP-IV
Nissan	Matic Fluid C
	Matic Fluid D
	Matic Fluid J
	Matic Fluid K
	Matic Fluid S
	Matic Fluid W
Opel/GM	9986195
	88900925
	19 40 700
	19 40 767
	Моноблочна трансмісія 21005966
	2.217.466
Peugeot/Citroën	Z000169756
Peugeot	ZF 4HP20
Porsche	000 043 205 09
	000 043 205 28
	000 043 304 00
	999 917 547 00 (A2)
	ATF 3403-M115,
	T-IV (JWS 3309)
	Z000169756
	ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
Renault	DPO/AL4
	Matic D2
	Samsung SATF-D
Saab	93.160.393
	93.165.147
	T-IV (JWS 3309)
Saturn	T-IV (JWS 3309)
Scion	Всі автомобілі
Subaru	DSIH 5M-66

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



	ATF
	ATF 5AT
	ATF HP
	Dexron-II
	K0140Y0700
Suzuki	AT OIL 5D06
	ATF 2326
	ATF 2384K
	ATF 3314
	ATF 3317
	ATF AW-1
	JWS 3309
Toyota	ATF D-II
	ATF D-III
	ATF T-III
	ATF T-IV
	ATF Type T
	ATF WS
Vickers	M2950-S, I-286-S
Voith	55.6335. XX (G607)
	55.6336. XX (G13636)
	Бюлетень технічного обслуговування № 013 і № 118
Volvo	97325
	97335
	CE 97340
	CE 97341
	CE 97342
	PN 1161521
	PN 1161540/1161640
	STD 1273 41
VW (Volkswagen)	5 HP (ZF 5 HP 30) 5HP(18FL, 30) 5HP (19FL, 24A)
	G US 000 162
	G 052 025-A2
	G 052 055
	G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 5)
	G 052 990
	G 053 025-A2
	G 055 005-A/A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 6)
	G 055 025 A2 (JWS 3309)
	G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6+)
	G 055 540-A2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



	G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)
	G-053 162 A1 (ZF Lifeguardfluid 5)
	LT71141
	TL 521 62
ZF	3-, 4-, 5- і 6-ступінчасті коробки передач
	TE-ML 02F
	TE-ML 03D
	TE-ML 04D
	TE-ML 05L
	TE-ML 09
	TE-ML 11 A, 11B
	TE-ML 14A
	TE-ML 14B
	TE-ML 14C
	TE-ML 16L
	TE-ML 17C
	TE-ML 21L
	ZF, 8-ступінчасті коробки передач

OEM	Застосування для CVT
Audi	Multitronic
BMW/Mini	EZL 799/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
Chery	CVT
Chrysler/Dodge/Jeep	CVT+4
	NS-2
Daihatsu	AMMIX CVTF DFE
	AMMIX CVT Fluid DC
	AMMIX CVT Fluid DFC
	Fluid TC
Ford	CFT
	CVT 30 или WSS-M2C933A
	MERCON® C
Fujijyuuko	i-CVTF FG
GM/Saturn	DEX-CVT
Honda	Multimatic HMMF (без пускової муфти)
	HCF2
	Z-1 (модель з CVT, без пускової муфти)
	Honda CVT
Hyundai/Kia	CVT-J1
	SP III (модель з CVT)
Idemitsu	CVTS-EX1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ



Lexus	Fluid TC, Fluid FE
Mazda	JWS3320
MB (Mercedes Benz)	236 20/ CVT28
MG Rover	EM-CVT
Mini	EZL/EZL 799A.ZF CVTV1
Mitsubishi	CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1>
	CVTF-J4 и -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 и J4+)
	Diaqueen SP-III (тільки моделі з CVT)
Nissan	KTF-1
	NS-1, -2, -3
Punch	CVT
Renault	ElfMaticCVT
Rover	Unipart Superflow CVT (без пускової муфти)
Subaru	ECVT
	iCVT
	iCVT FG
	Рідина Lineartronic chain CVT и CVT II
	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0425Y0710
	NS-2
Suzuki	CVTF TC
	CVTF 3320
	CVT Green 1 & 2
	CVT Green 1V
	NS-2
Toyota	CVTF FE
	CVTF TC
	Prius (CVT з дільником потужності, планетарний комплект гібридної Toyota WS з ремінним приводом CVT)
Volvo	jCVT 4959
VW/Audi	G 055 190
	TL 521 16 (G 052 516)
	TL 521 80 (G 052 180)
	TL 521 90 (G 052 190)